



Drechselbank DB 1050 Pro Vario

Drechselbank DB 1050 Pro Vario

- Massives Grauguss-Bankbett fÄ¼r eine hohe Laufruhe
Elektrisch verfahrbare BankbettverÄ¼ngerung Ä¼ber Zylinder auf eine Spitzenweite von bis zu 1016 mm
- Extrem groÑe SpitzenhÄ¼he von bis zu 397 mm, WerkstÄ¼cke von bis zu 794 mm Durchmesser mÄ¼glich
- ASR-Ablaufsicherungsnut fÄ¼r maximale Sicherheit bei der Spannmittelbefestigung
- Komfortables Arbeiten dank stufenloser Drehzahlverstellung Ä¼ber Frequenzumrichter
- Robuster Reitstock mit Trapezgewinde und 120 mm Pinolenweg
- Flexibles Arbeiten dank mobiler Bedienbox mit Magnethalterung, beliebig positionierbar
- Digitale Drehzahlanzeige und Umschaltung Rechts-Linkslauf Ä¼ber die Bedienbox
- Praktische 36 Schritt Teileinrichtung der Spindel fÄ¼r exaktes platzieren von z.B. Bohrungen oder FrÄ¼sungen

Technische Daten

- Drehdurchmesser max. 794 mm
- SpitzenhÄ¼he 397 mm
- Spitzenweite 1016 mm
- Spindelkopfgewinde M 33 x 3,5
- Drehzahlen 20 ä?? 650, 50 ä?? 1750, 100 ä?? 3850 minÄ¼
- Drehzahlstufen 3
- Steuerung der Drehzahlregelung Elektronisch variabel
- Reitstockkonus MK2
- Reitstockgewinde Trapez
- Reistockhub 120 mm
- Lagerabstand 245 mm
- Spindelkonus MK2
- Teileinrichtung 36 Schritte
- LÄ¼nge max. ca. 2200 mm
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1700 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 700 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1300 mm
- Gewicht (Netto) ca. 248 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung 2,2 kW
- Aufnahmeleistung 2,94 kW

Lieferumfang



- Werkzeugauflage 300 mm
- Erhöhung Werkzeugauflage
- Planscheibe 80 mm
- Vierzackmitnehmer
- Mitlaufkürner
- langer Auswurfstab
- kurzer Auswurfstab
- 2 x Spannschlüssel 46mm / 38mm
- Spannschlüssel 8mm / 10mm
- Spannschlüssel 17mm / 19mm
- Innensechskantschlüssel (2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 10mm)

Ausstattung

- Rechts-Links-Lauf
- Frequenzumrichter
- Mobiles Bedienpanel

Sku : 5822105