



## Drehselbank DB 1102 Vario

### Drehselbank DB 1102 Vario

- Variable Drehzahlregulierung von 100 – 3200 min<sup>-1</sup>
- zwei Geschwindigkeitsstufen: 100 – 1200 und 250 – 3200 min<sup>-1</sup>
- Digitalanzeige fÃ¼r Drehzahl integriert
- Das verwindungssteife Graugussmaschinenbett sorgt fÃ¼r hohe Laufruhe und PrÃ¤zision
- Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss
- Spindeleinheit kann frei auf dem Maschinenbett verschoben werden
- Reitstock serienmÃ¤Ãig mit mitlaufender KÃ¼rnerspitze
- Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer WerkstÃ¼cke
- Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert
- SerienmÃ¤Ãig mit Rechts-Linkslauf

### Technische Details

- Drehdurchmesser max. 408 mm
- SpitzenhÃ¶he 203 mm
- Spitzenweite 1067 mm
- Spindelkopfgewinde M 33 x 3,5
- Drehzahlen 100 â?? 3200 min<sup>-1</sup>
- Drehzahlstufen 2
- Steuerung der Drehzahlregelung – Elektronisch variabel
- Reitstockkonus MK2
- Pinolenverstellung 102 mm
- LÃ¤nge ca. 1968 mm
- Breite/Tiefe ca. 572 mm
- HÃ¶he ca. 1194 mm
- Gewicht ca. 175 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz

### Lieferumfang

- Mitnehmer
- Reitstock
- Raststift
- Handauflage 360 mm
- Aufspannscheibe 150 mm
- Bedienwerkzeug



---

**Sku :** 5921102