



- Massives Grauguss-Bankbett $\tilde{f}^{1/4r}$ eine hohe Laufruhe
- ASR-Ablaufsicherungsnut $\tilde{f}^{1/4r}$ maximale Sicherheit bei der Spannmittelbefestigung
- Komfortables Arbeiten dank stufenloser Drehzahlverstellung $\tilde{A}^{1/4}$ über Frequenzumrichter
- Flexibles Arbeiten dank mobiler Bedienbox mit Magnethalterung, beliebig positionierbar
- Digitale Drehzahlanzeige und Umschaltung Rechts- und Linkslauf $\tilde{A}^{1/4}$ über die Bedienbox
- Praktische 24 Schritt Teileinrichtung der Spindel $\tilde{f}^{1/4r}$ exaktes platzieren von z.B. Bohrungen oder Fräsungen
- Auch als Standmaschine nutzbar dank optionalem Untergestell

- Drehdurchmesser max. 305 mm
- Spitzenhöhe 153 mm
- Spitzenweite 419 mm
- Spindelkopfgewinde M 33 x 3,5
- Drehzahlen 250 - 850, 430 - 1450, 950 - 3200 min⁻¹
- Drehzahlstufen 3
- Steuerung der Drehzahlregelung Elektronisch variabel
- Reitstockkonus MK2
- Reitstockgewinde metrisch
- Reitstockhub 90 mm
- Lagerabstand 95,5 mm
- Spindelkonus MK2
- Teileinrichtung 24 Schritte
- Länge (Produkt) ca. 950 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 330 mm
- Höhe (Produkt) ca. 410 mm
- Gewicht (Netto) ca. 43 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung 0,55 kW
- Aufnahmeleistung 0,74 kW

- Werkzeugauflage 200 mm
- Planscheibe 80 mm
- Vierzackmitnehmer



- MitlaufkÃ¶rner
- langer Auswurfstab
- kurzer Auswurfstab
- SpannschlÃ¼ssel 46 mm
- SpannschlÃ¼ssel 38 mm
- InnensechskantschlÃ¼ssel (2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm)

Ausstattung

- Rechts-Links-Lauf
- Frequenzumrichter
- Mobiles Bedienpanel

Sku : 5822042