



Drehmaschine OPTItturn TU 2304V

Drehmaschine OPTItturn TU 2304V

- PrÄzise Verarbeitung
- GehÄrtete und geschliffene Z-Achsen FÄ¼hrungsbahn
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase $\pm 0,009$ mm
- Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter $\pm 0,05$ mm
- Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen LÄngsdrehen
- Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
- Rollgewalzte Trapezspindeln
- Drucklager
- PrÄzise gearbeiteter Schlitten
- Leitspindel in zwei Sinterlagern gelagert
- Alle FÄ¼hrungen durch Keilleisten nachstellbar
- HandrÄder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm
- Reitstock zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbar
- Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm
- Not-Halt-Schlagschalter
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung des Reitstockes mittels Klemmhebel
- Vierfach-Stahlhalter
- Hauptspindellager der Toleranzklasse P5
- GehÄrtete Spindelnase
- WechselzahnrÄder-Satz zum Gewindeschneiden im Standard Lieferumfang
- Umfangreiches ZubehÄr
- WertbestÄndig
- DurchzugskrÄftiger Motor mit weitgehend konstantem Drehmomentverlauf
- Drehzahlwechsel leicht einstellbar Ä¼ber Potentiometer
- Digitale Drehzahlanzeige
- EMV-Filterklasse C1

Technische Daten

- LÄnge (Produkt) ca. 1090 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 585 mm
- HÄhe (Produkt) ca. 510 mm
- Gewicht (Netto) ca. 114 kg
- SpitzenhÄhe 115 mm
- Spitzenweite 450 mm
- Umlaufdurchmesser Ä¼ber Maschinenbett 230 mm
- Umlaufdurchmesser Ä¼ber Planschlitten 128 mm



- Bettbreite 135 mm
- Steuerung der Drehzahlregelung elektronisch regelbar
- Anzahl der Drehzahlbereiche 2
- Drehzahlbereich 150 â?? 2200 minÂ⁻¹
- Leistung Antriebsmotor 0,75 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Norm DIN EN 55011
- EMV-Klasse C1
- Spindelaufnahme zylindrisch Ã? 72 mm
- Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser 20 mm
- Stahlhalter AufnahmehÃ¶he max. 14 mm
- Spindelkonus MK 3
- Reitstockaufnahme MK 2
- Reitstock Pinolenhub 70 mm
- Steigung Metrisch 0,4 â?? 3,5 mm/U
- Anzahl der Steigungen Metrisch 14
- Steigung Zoll 44 â?? 8 Gg/1â³
- Anzahl der Steigungen Zoll 14
- Verfahrweg Oberschlitten 75 mm
- Verfahrweg Planschlitten 120 mm
- Verfahrweg Bettschlitten 360 mm

Lieferumfang

- Dreibacken-Drehfutter Ã? 100 mm, zentrisch spannend
- Feste Zentrierspitze MK 2 und MK 3
- Spritzwand
- SpÃ¶newanne
- Vierfach-Stahlhalter
- WechsellÃ¶der-Satz
- Bedienwerkzeug

Sku : 3420325