



Druckluftschlauchtrommel DST 8/32

Druckluftschlauchtrommel DST 8/32

- Polyurethanschlauch mit Gewebeeinlage
- Mit Knickschutz
- Am Standfuß 360° drehbar
- Hochflexibel und abriebfest
- Mit gummierten Standfüßen
- Inklusive klappbarem Handgriff

Technische Daten

- Schlauch Innendurchmesser 8 mm
- Betriebstemperatur min. -30°C
- Betriebstemperatur max. 65°C
- Schlauch Außendurchmesser 12 mm
- Schlauchlänge 30 m
- Anschlussschlauch Innendurchmesser 8 mm
- Anschlussschlauch Außendurchmesser 12 mm
- Schlauchmaterial Polyurethan mit Gewebeeinlage
- Anschlussschlauch Länge 1 m
- Anschlussschlauchmaterial Polyurethan mit Gewebeeinlage
- Betriebsdruck 15 bar
- Berstdruck 45 bar
- Länge (Produkt) ca. 350 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 280 mm
- Höhe (Produkt) ca. 400 mm
- Gewicht (Netto) ca. 8,5 kg

Lieferumfang

- Qualitätsschnellkupplung
- Qualitätsstecknippel

Skü : 2105832