Druckluftschlauchtrommel DST 8/32

Druckluftschlauchtrommel DST 8/32

- Polyurethanschlauch mit Gewebeeinlage
- Mit Knickschutz
- Am StandfuÃ? 360Â° drehbar
- Hochflexibel und abriebfest
- Mit gummierten StandfÃ¼Ã?en
- Inklusive klappbarem Handgriff

Technische Daten

- Schlauch Innendurchmesser 8 mm
- Betriebstemperatur min. -30Â°C
- Betriebstemperatur max. 65Â°C
- Schlauch AuÃ?endurchmesser 12 mm
- SchlauchlÃ¤nge 30 m
- Anschlussschlauch Innendurchmesser 8 mm
- Anschlussschlauch AuÃ?endurchmesser 12 mm
- Schlauchmaterial Polyurethan mit Gewebeeinlage
- Anschlussschlauch LÃ¤nge 1 m
- Anschlussschlauchmaterial Polyurethan mit Gewebeeinlage
- Betriebsdruck 15 bar
- Berstdruck 45 bar
- LÃ¤nge (Produkt) ca. 350 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 280 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 400 mm
- Gewicht (Netto) ca. 8,5 kg

Lieferumfang

- QualitÃ¤tsschnellkupplung
- QualitÃ¤tsstecknippel

Sku : 2105832