





## Eck-Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz M – Ø 60 – 500 mm

### **Eck-Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz M – Ø 60 – 500 mm**

Der dreibeinige BLACK BULL Eck-Rammschutz-Bügel M mit Unterfahrschutz dient der Sicherung besonders wichtiger oder empfindlicher Einrichtungen, die an Ecken oder in Kurven platziert sind. Dazu zählen Pfeiler, Stützen, Säulen, Leitungen und Gebäudestrukturen. Der integrierte Unterfahrschutz verhindert zudem das Durchstoßen von Staplergabeln und schützt so empfindliche Bauteile unterhalb des Rammschutzes vor Beschädigungen. Dank der zweischenkligen Konstruktion genügt ein einziger Bügel, um zwei Seiten effektiv zu schützen.

- Einsatzbereich: zur Unfallverhinderung an Ecken und Kurven, als Regalschutz in Lagern, Maschinenschutz in Produktionsstätten sowie Säulenschutz in Parkhäusern. Für sichere Arbeits- und Verkehrsbereiche.
- Winkelform: idealer Schutz zum Einsatz an Ecken oder in Kurven
- Hoch belastbar und stabil: dank hochwertigem Stahl
- Sicherer Schutz: absorbiert kräftige Stöße zuverlässig
- Flexibel einsetzbar für jede Anforderung: Für den Innen- oder Außenbereich, erhältlich in zwei verschiedenen Höhen
- Top Qualität – Made in Germany: Höchste Qualität und Langlebigkeit dank Herstellung in Deutschland
- Befestigung: zum Aufdübeln (Auf Anfrage zum Einbetonieren lieferbar)
- Oberflächenbehandlung:
  - Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  - Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen

### **Technische Daten**

- Funktion Anfahrschutz bei Gabelstaplerverkehr
- Material Gütestahl
- Einsatzbereich außen
- Oberfläche feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
- Farbe gelb-schwarz
- Höhe 600 mm
- Breite 500 mm
- Tiefe 500 mm
- Durchmesser 60 mm
- Materialstärke 2 mm
- Höhe Unterfahrschutz 400
- Stärke Unterfahrschutz 4
- Befestigung zum Aufdübeln mit Bodenplatten
- Maße Bodenplatte 70 x 160 x 10 mm
- Bohrlochdurchmesser 14 mm
- Anzahl erforderliche Dübel 6
- Gewicht 22,20 kg

**Sku :** 195.17.5661