



Eck-Rammschutz-BÄ¼gel XL mit Unterfahrschutz â?? Ä? 108 â?? 1200 mm

Eck-Rammschutz-BÄ¼gel XL mit Unterfahrschutz â?? Ä? 108 â?? 1200 mm

Dreibeiniger Eck-Rammschutz-BÄ¼gel mit Unterfahrschutz aus hochwertigem GÄ¼testahl mit groÄ¼em Rohrdurchmesser von 108 mm und massiver MaterialstÄ¼rke von 3,6 mm zur Sicherung besonders wichtiger oder empfindlicher Einrichtungen, die an Ecken oder in Kurven platziert sind. Dazu zÄ¼hlen Pfeiler, StÄ¼tzen, SÄ¼ulen, Leitungen und GebÄ¼udeile. Der integrierte Unterfahrschutz verhindert zudem das DurchstoÄ¼en von Staplergabeln und schÄ¼tzt so empfindliche Bauteile unterhalb des Rammschutzes vor BeschÄ¼digungen.

Dank der zwischengliedrigen Konstruktion genÄ¼gt ein einziger BÄ¼gel, um zwei Seiten effektiv zu schÄ¼tzen. Der BLACK BULL Eck-Rammschutz-BÄ¼gel XL mit Unterfahrschutz verhindert effektiv BeschÄ¼digungen und erhÄ¼ht die Sicherheit fÄ¼r Mensch und Inventar.

Merkmale des Eck-Rammschutz-BÄ¼gel XL mit Unterfahrschutz

- Einsatzbereich: zur Unfallverhinderung an Ecken und Kurven, als Regalschutz in Lagern, Maschinenschutz in ProduktionsstÄ¼tten sowie SÄ¼ulenschutz in ParkhÄ¼usern. FÄ¼r sichere Arbeits- und Verkehrsbereiche.
- Winkelform: idealer Schutz zum Einsatz an Ecken oder in Kurven
- VerlÄ¼sslicher Schutz bodennaher Bereiche und erhÄ¼hte Warnwirkung: dank integriertem Unterfahrschutz
- ErhÄ¼hte Warnwirkung dank massivem, auffÄ¼llichem Unterfahrschutz
- Extrem belastbar und stabil dank hochwertigem Stahl und Rohrdurchmesser von 108 mm
- Sicherer Schutz: absorbiert selbst krÄ¼ftigste StÄ¼Ä¼e zuverlÄ¼ssig
- Flexibel einsetzbar fÄ¼r jede Anforderung: fÄ¼r den Innen- oder AuÄ¼enbereich, erhÄ¼ltlich in zwei verschiedenen HÄ¼hen
- TÄ¼V-geprÄ¼ft nach DGUV 208-061: nach aktuellen Sicherheitsstandards geprÄ¼ft und zertifiziert
- Top QualitÄ¼t â?? Made in Germany: hÄ¼chste QualitÄ¼t und Langlebigkeit dank Herstellung in Deutschland

Technische Daten

- Funktion Anfahrschutz bei Gabelstaplerverkehr
- Material GÄ¼testahl
- Einsatzbereich innen
- OberflÄ¼che kunststoffbeschichtet
- Farbe gelb-schwarz
- HÄ¼he 1200 mm
- Breite 900 mm
- Tiefe 900 mm
- Durchmesser 108 mm
- MaterialstÄ¼rke 3,6 mm
- HÄ¼he Unterfahrschutz 500
- StÄ¼rke Unterfahrschutz 4



-
- Befestigung zum AufdÄ¼beln mit Bodenplatten
 - MaÄe Bodenplatte 140 x 200 x 10 mm
 - Bohrlochdurchmesser 18 mm
 - Anzahl erforderliche DÄ¼bel 12
 - Gewicht 74,50 kg

Sku : 196.17.5789