Eck-Rammschutz-BÃ¼gel XL mit Unterfahrschutz â?? Ã? 108 â?? 1200 mm

Eck-Rammschutz-BÃ¼gel XL mit Unterfahrschutz â?? Ã? 108 â?? 1200 mm

Dreibeiniger Eck-Rammschutz-BÃ¼gel mit Unterfahrschutz aus hochwertigem GÃ¼testahl mit groÃ?em Rohrdurchmesser von 108 mm und massiver MaterialstÃ¤rke von 3,6 mm zur Sicherung besonders wichtiger oder empfindlicher Einrichtungen, die an Ecken oder in Kurven platziert sind. Dazu zÃ¤hlen Pfeiler, StÃ¼tzen, SÃ¤ulen, Leitungen und GebÃ¤udeteile. Der integrierte Unterfahrschutz verhindert zudem das DurchstoÃ?en von Staplergabeln und schÃ¼tzt so empfindliche Bauteile unterhalb des Rammschutzes vor BeschÃ¤digungen.

Dank der zweischenkligen Konstruktion genÃ¼gt ein einziger BÃ¼gel, um zwei Seiten effektiv zu schÃ¼tzen. Der BLACK BULL Eck-Rammschutz-BÃ¼gel XL mit Unterfahrschutz verhindert effektiv BeschÃ¤digungen und erhÃ¶ht die Sicherheit fÃ¼r Mensch und Inventar.

Merkmale des Eck-Rammschutz-BÃ¼gel XL mit Unterfahrschutz

- Einsatzbereich: zur Unfallverhinderung an Ecken und Kurven, als Regalschutz in Lagern, Maschinenschutz in ProduktionsstÃ¤tten sowie SÃ¤ulenschutz in ParkhÃ¤usern. FÃ¼r sichere Arbeits- und Verkehrsbereiche.
- Winkelform: idealer Schutz zum Einsatz an Ecken oder in Kurven
- VerlÃ¤sslicher Schutz bodennaher Bereiche und erhÃ¶hte Warnwirkung: dank integriertem Unterfahrschutz
- ErhÃ¶hte Warnwirkung dank massivem, auffÃ¤lligem Unterfahrschutz
- Extrem belastbar und stabil dank hochwertigem Stahl und Rohrdurchmesser von 108 mm
- Sicherer Schutz: absorbiert selbst krÃ¤ftigste StÃ¶Ã?e zuverlÃ¤ssig
- Flexibel einsetzbar fÃ¼r jede Anforderung: fÃ¼r den Innen- oder AuÃ?enbereich, erhÃ¤ltlich in zwei verschiedenen HÃ¶hen
- TÃ?V-geprÃ¼ft nach DGUV 208-061: nach aktuellen Sicherheitsstandards geprÃ¼ft und zertifiziert
- Top QualitÃ¤t â?? Made in Germany: hÃ¶chste QualitÃ¤t und Langlebigkeit dank Herstellung in Deutschland

Technische Daten

- Funktion Anfahrschutz bei Gabelstaplerverkehr
- Material GÃ¼testahl
- Einsatzbereich auÃ?en
- OberflÃ¤che feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
- Farbe gelb-schwarz
- HÃ¶he 1200 mm
- Breite 900 mm
- Tiefe 900 mm
- Durchmesser 108 mm
- MaterialstÃ¤rke 3,6 mm
- HÃ¶he Unterfahrschutz 500
- StÃ¤rke Unterfahrschutz 4

- Befestigung zum AufdÃ¼beln mit Bodenplatten
- MaÃ?e Bodenplatte 140 x 200 x 10 mm
- Bohrlochdurchmesser 18 mm
- Anzahl erforderliche DÃ¼bel 12
- Gewicht 74,50 kg

Sku : 196.17.5790