



## Elektrische Gewindeschneidmaschine GS 1101-16 E BL

### Elektrische Gewindeschneidmaschine GS 1101-16 E BL

- Maschinenkopf von 0 bis 90 Grad schwenkbar
- Programmierbare Ausblas- und Schmierfunktion (benötigt externe Druckluftquelle mit 6-8 bar Betriebsdruck)
- Einstellung von Gewindegröße, Drehzahl, Steigung und Schneidtiefe über Touchscreen am Schwenkarm
- Speicherung von Arbeitsparametern für die wiederholgenaue und schnellere Bearbeitung von Werkstücken
- Touchscreensteuerung in drei Sprachen wählbar (Deutsch, Englisch, Polnisch)
- Rechts-Links-Lauf am Maschinenkopf wählbar
- Schnellwechselzweig mit Rutschkupplung für sicheres Gewindeschneiden ohne Bruchgefahr
- Integrierter Schmiermitteltank
- Manueller Modus: Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe stoppt die Spindel automatisch, Vor- und Rücklauf muss manuell aktiviert werden
- Automatischer Modus: Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe wechselt die Maschine automatisch vom Vor- in den Rücklauf – Ideal für das Gewindeschneiden von mehreren Sacklöchern
- Patentiertes Design
- Unterbau mit Aufspanntisch und Fahrwerk als Zubehör erhältlich

### Technische Details

- Gewindebohrungen bei 400 N/mm<sup>2</sup> M3 – M16
- Drehzahl max. 312 min<sup>-1</sup>
- Schalldruckpegel L<sub>p</sub> 59 dB(A)
- Schneidrichtung Universal
- Antrieb elektrisch
- Auslegerradius 1100 mm
- Winkelverstellung 0 – 90°
- Länge (Produkt) ca. 930 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 60 mm
- Höhe (Produkt) ca. 520 mm
- Gewicht (Netto) ca. 25 kg
- Leistung Antriebsmotor 0,6 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz

### Lieferumfang

- Je ein Gewindebohrfutter GT12 M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, M14, M16

**Sku :** 4450217