



## Elektrischer Gabelhubwagen EHW 12

### Elektrischer Gabelhubwagen EHW 12

- Sehr wendig und geringes Gesamtgewicht, geeignet auch fÄ¼r den Einsatz auf engem Raum, auf der HubladebÄ¼hne oder als MitnahmegerÄ¼t auf LKWs
- Stufenlose, bequeme Steuerung der Fahrgeschwindigkeit Ä¼ber Wippentaster
- Low-Speed-Funktion ermÄ¼glicht langsames Rangieren mit senkrechter Deichsel â?? perfekt bei beengten PlatzverhÄ¼ltnissen!
- Ergonomischer Deichselkopf fÄ¼r hohen Bedienkomfort
- Leistungsstarker und wartungsfreier Lithium-Ionen-Akku
- Hohe VerfÄ¼gbarkeit dank sehr kurzer Ladezeit von nur zweieinhalb bis drei Stunden und MÄ¼glichkeit des Zwischenladens in Pausen oder wÄ¼hrend Stillstandzeiten
- Integriertes Akku-Management-System sorgt fÄ¼r Langzeiterhaltung und Sicherheit beim Ladevorgang
- Batterieentladeanzeige an der Deichsel
- Akku einfach zu entnehmen und einzusetzen
- CAN-Bus Schnittstelle und Curtis-Wartungssteuerung fÄ¼r einfache und schnelle Diagnose (externe Diagnose-Software nÄ¼tig)

### Technische Details

- Tragkraft 1,2 t
- Tragbreite 540 mm
- Gabelbreite 160 mm
- GabellÄ¼nge 1150 mm
- Hubbereich 80 â?? 195 mm
- Hubgeschwindigkeit 0,031 m/s
- Senkgeschwindigkeit 0,069 m/s
- Fahrgeschwindigkeit 4,6 km/h
- Wenderadius 1337 mm
- Max. Steigung beladen 4 %
- Max. Steigung unbeladen 16 %
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1537 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 540 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1160 mm
- Gewicht (Netto) ca. 124 kg
- Batteriegewicht 4,4 kg
- Lenkrollendurchmesser 210 mm
- Lenkrollenbreite 70 mm
- Gabelrollendurchmesser 80 mm
- Gabelrollenbreite 93 mm



- 
- Fahrmotor Leistung 0,65 kW
  - Hubmotor Leistung 0,5 kW
  - Batteriespannung 24 V
  - Batterie NennkapazitÄ¼t 20 Ah
  - GerÄ¼uschpegel 70 dB(A)

## **Ausstattung**

- Lenkrollenmaterial: Polyurethan
- Gabelrollenmaterial: Polyurethan
- Batterieentladeanzeige LED
- Low-Speed-Funktion

**Sku :** 6160112