Elektrischer Gabelhubwagen EHW 15

Elektrischer Gabelhubwagen EHW 15

- Sehr wendig und geringes Gesamtgewicht, geeignet auch fÃ¼r den Einsatz auf engem Raum, auf der HubladebÃ¼hne oder als MitnahmegerÃ¤t auf LKWs
- Stufenlose, bequeme Steuerung der Fahrgeschwindigkeit Ã¼ber Wippentaster
- Low-Speed-Funktion ermÃ¶glicht langsames Rangieren mit senkrechter Deichsel â?? perfekt bei beengten PlatzverhÃ¤ltnissen!
- Ergonomischer Deichselkopf fÃ¼r hohen Bedienkomfort
- Leistungsstarker und wartungsfreier Lithium-Ionen-Akku
- Hohe VerfÃ¼gbarkeit dank sehr kurzer Ladezeit von nur zweieinhalb bis drei Stunden und MÃ¶glichkeit des Zwischenladens in Pausen oder wÃ¤hrend Stillstandzeiten
- Integriertes Akku-Management-System sorgt fÃ¼r Langzeiterhaltung und Sicherheit beim Ladevorgang
- Batterieentladeanzeige an der Deichsel
- Akku einfach zu entnehmen und einzusetzen
- CAN-Bus Schnittstelle und Curtis-Wartungssteuerung fÃ¼r einfache und schnelle Diagnose (externe Diagnose-Software nÃ¶tig)

Technische Details

- Tragkraft 1,5 t
- Tragbreite 540 mm
- Gabelbreite 160 mm
- GabellÃ¤nge 1150 mm
- Hubbereich 80 â?? 195 mm
- Hubgeschwindigkeit 0,02 m/s
- Senkgeschwindigkeit 0,05 m/s
- Fahrgeschwindigkeit 4,6 km/h
- Wenderadius 1337 mm
- Max. Steigung beladen 6 %
- Max. Steigung unbeladen 16 %
- LÃ¤nge (Produkt) ca. 1530 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 540 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 1160 mm
- Gewicht (Netto) ca. 123 kg
- Batteriegewicht 4,6 kg
- Lenkrollendurchmesser 210 mm
- Lenkrollenbreite 70 mm
- Gabelrollendurchmesser 80 mm
- Gabelrollenbreite 93 mm

- Fahrmotor Leistung 0,65 kW
- Hubmotor Leistung 0,5 kW
- Batteriespannung 24 V
- Batterie NennkapazitÃ¤t 20 Ah
- GerÃ¤uschpegel 70 dB(A)

Lieferumfang

- SeitenstÃ¼tzrollen enthalten

Ausstattung

- Lenkrollenmaterial: Polyurethan
- Gabelrollenmaterial: Polyurethan
- Batterieentladeanzeige LED
- Low-Speed-Funktion

Sku : 6160115