



Elektrischer Gabelhubwagen EHW 20

Elektrischer Gabelhubwagen EHW 20

- Sehr wendig und geringes Gesamtgewicht, geeignet auch für den Einsatz auf engem Raum, auf der Hubladebühne oder als Mitnahmeggerät auf LKWs
- Stufenlose, bequeme Steuerung der Fahrgeschwindigkeit über Wippentaster
- Low-Speed-Funktion ermöglicht langsames Rangieren mit senkrechter Deichsel – perfekt bei beengten Platzverhältnissen!
- EHW 20: leichtes, sicheres Rangieren in engen Kurven durch automatische Geschwindigkeitsreduzierung um 50% bei starkem Deichseleinschlag
- Ergonomischer Deichselkopf für hohen Bedienkomfort
- Leistungsstarker und wartungsfreier Lithium-Ionen-Akku
- Hohe Verfügbarkeit dank sehr kurzer Ladezeit von nur zweieinhalb bis drei Stunden und Möglichkeit des Zwischenladens in Pausen oder während Stillstandzeiten
- Integriertes Akku-Management-System sorgt für Langzeiterhaltung und Sicherheit beim Ladevorgang
- Batterieentladeanzeige an der Deichsel
- Akku einfach zu entnehmen und einzusetzen
- CAN-Bus Schnittstelle und Curtis-Wartungssteuerung für einfache und schnelle Diagnose (externe Diagnose-Software nötig)

Technische Details

- Tragkraft 2 t
- Tragbreite 540 mm
- Gabelbreite 160 mm
- Gabellänge 1150 mm
- Hubbereich 80 – 195 mm
- Hubgeschwindigkeit 0,017 m/s
- Senkgeschwindigkeit 0,05 m/s
- Fahrgeschwindigkeit 4,8 km/h
- Wenderadius 1336 mm
- Max. Steigung beladen 7 %
- Max. Steigung unbeladen 16 %
- Länge (Produkt) ca. 1536 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 540 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1160 mm
- Gewicht (Netto) ca. 149kg
- Batteriegewicht 7,5 kg
- Lenkrollendurchmesser 210 mm
- Lenkrollenbreite 70 mm



- Gabelrollendurchmesser 80 mm
- Gabelrollenbreite 93 mm
- Fahrmotor Leistung 0,75 kW
- Hubmotor Leistung 0,8 kW
- Batteriespannung 48 V
- Batterie Nennkapazität 20 Ah
- Geräuschpegel 70 dB(A)

Lieferumfang

- Seitenstützrollen enthalten

Ausstattung

- Lenkrollenmaterial: Polyurethan
- Gabelrollenmaterial: Polyurethan
- Batterieentladeanzeige LED
- Low-Speed-Funktion
- Entsperren

Skü : 6160120