



Elektrodeninverter CRAFT-STICK 161

Elektrodeninverter CRAFT-STICK 161

- Alle Ger  te sind in moderner Inverter     Technologie aufgebaut
- Bestens geeignet f  r Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Ger  st,   ?) und durch Schutzart IP 21S generell auch f  r Arbeiten im Freien
- Geeignet f  r den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkst  tten, H  fen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder f  r Landwirte
Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzspr  hnebel und Korrosion. Dadurch auch Offshore geeignet
- **Hot Start:** Durch automatische kurzzeitige Erh  hung des Schwei  stromes z  ndet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil
- **Anti-Stick:** Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schwei  strom automatisch reduziert und somit ein Ausgl  hen der Elektrode verhindert
- **Arc-Force-Regelung:** Durch die interne   berwachung von Schwei  strom und Schwei  spannung werden Kurzschl  sse schnell und sicher aufgel  st. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden
- H  here Einschaltdauer als bei den Ger  ten der EASY-STICK-Serie

Technische Daten

- L  nge (Produkt) ca. 320 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 135 mm
- H  he (Produkt) ca. 255 mm
- Gewicht (Netto) ca. 4,9 kg
- Einstellbereich Elektrode 10     160 A
- Einschaltdauer bei max. Strom 40  C Elektrode 40%
- Strom bei ED 100% 40  C Elektrode 90 A
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50/60 Hz
- Schwei  bare Elektroden 1,6     4,0 mm
- Norm EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014
- EMV-Klasse A
- Erl  uterung EMV-Klasse     Diese Klasse A Schwei  einrichtung ist nicht f  r den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung   ber ein   ffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt.
- Kennzeichnung CE
- Leistungsaufnahme Elektrode 5,2 kVA
- Erforderliche Generatorleistung > 8,7 kVA
- Leerlaufspannung 75,3 V
- Anschlusskabel  nge 2,2 m



- Stromaufnahme 36,5 A
- Gesamtleistung 8,7 kVA

Lieferumfang

- 3 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter
- 3 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 200 A

Sku : 1073161