



## Elektrokettenzug EKZ 2003-2

## Elektrokettenzug EKZ 2003-2

- Ã?berlastsicherung durch Rutschkupplung
- Integrierter Betriebsendschalter
- SchrĤgverzahntes Getriebe fļr reibungslosen und leiseren Betrieb
- Hochfeste Lastkette, gute Verschlei Ä? festigkeit und hoher Sicherheitsfaktor
- Sicheres Verstauen der Kette durch serienmĤÄ?igen Kettenspeicher
- Getriebegehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung für leichtes Gewicht, hohe Festigkeit und gute Korrosionsbeständigkeit
- Thermischer Ã?berlastschutz

## **Technische Details**

- Tragkraft 2 t
- Hub 6 m
- Triebwerksgruppe (FEM/ISO) 2m/M5
- Hubgeschwindigkeit(en) 4 / 1 m/min
- Kabellänge Steuereinheit 6 m
- Länge (Produkt) ca. 507 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 315 mm
- Höhe (Produkt) ca. 520 mm
- Gewicht (Netto) ca. 59 kg
- Schutzart IP54
- Leistung Kettenzug 1,6 / 0,4 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz

**Sku**: 6194442