



Elektrokettenzug EKZT 30-2

Elektrokettenzug EKZT 30-2

- AufhÄ¼ngung des Kettenzugs und der Last an Traghaken
- Rutschkupplung fÄ¼r Ä¼berlastsicherung
- Betriebsenschalter integriert
- Sicheres Verstauen der Kette in serienmÄ¼ßigem Kettenspeicher
- Steuerung des Kettenzugs Ä¼ber Bedienflasche
- Bedienflasche vorgerÄ¼stet zum Anschluss und zur Steuerung des passenden UNICRAFT Elektrofahrwerks (Empfehlung beachten)

Technische Details

- Tragkraft 3 t
- Hub 6 m
- Triebwerksgruppe (FEM/ISO) 1 Am / M5
- Hubgeschwindigkeit(en) 6,0 / 2,0 m/min
- KabellÄ¼nge Steuereinheit 6 m
- Anzahl KettenstrÄ¼nge 1
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 807 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 430 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 525 mm
- Gewicht (Netto) ca. 132 kg
- Schutzart IP 54
- Leistung Kettenzug 3,0 / 1,0 kW
- Aufnahmeleistung 3,6 / 1,2 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Sku : 6194130