



## Farbnebelabsaugung FAG 1

### Farbnebelabsaugung FAG 1

- Ideal in holzverarbeitenden Betrieben, in Schreinereien / Tischlereien und im Handwerk allgemein
- Höchst effiziente Luftreinigung mit hohem Abscheidegrad
- Mobiles Gerät für den Einsatz an verschiedenen Plätzen in der Werkstatt
- Einfaches Handling
- Zertifiziert für ATEX Zone 2
- Lange Filterstandzeiten
- Steckerfertige Auslieferung

### Technische Details

- Länge max. (Produkt) ca. 1897 mm
- Breite/Tiefe max. (Produkt) ca. 1135 mm
- Länge (Produkt) ca. 1012 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 912 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1405 mm
- Gewicht (Netto) ca. 125 kg
- Nennweite außen Absaugstutzen Abgang 300 mm
- Achse Absaugstutzen zu Boden 1405 mm
- Motordrehzahl  $1445 \text{ min}^{-1}$
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 1,5 kW
- Filterfläche 1,0 m<sup>2</sup>
- Schalldruckpegel max. 72 dB(A)
- Volumenstrom max. 4600 m<sup>3</sup>/h
- Unterdruck max. 500 Pa

Sku : 5134001