



## Farbnebelabsaugung FAG 2

## Farbnebelabsaugung FAG 2

- Ideal in holzverarbeitenden Betrieben, in Schreinereien / Tischlereien und im Handwerk allgemein
- Höchst effiziente Luftreinigung mit hohem Abscheidegrad
- Mobiles Gerät für den Einsatz an verschiedenen Plätzen in der Werkstatt
- Einfaches Handling
- Zertifiziert für ATEX Zone 2
- Lange Filterstandzeiten
- Steckerfertige Auslieferung

## **Technische Details**

- Länge max. (Produkt) ca. 1897 mm
- Breite/Tiefe max. (Produkt) ca. 1166 mm
- Länge (Produkt) ca. 1012 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 944 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1405 mm
- Gewicht (Netto) ca. 150 kg
- Nennweite auÃ?en Absaugstutzen Abgang 300 mm
- Achse Absaugstutzen zu Boden 1405 mm
- Motordrehzahl 950/1440 minÂ<sup>-</sup>Â<sup>1</sup>
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 0,75/2,1 kW
- Filterfläche 1,0 m²
- Schalldruckpegel max. 67/72 dB(A)
- Volumenstrom max. 6800 mÂ<sup>3</sup>/h
- Unterdruck max. 400/500 Pa

**Sku:** 5134002