



## Farbnebelabsaugung FAG 3

### Farbnebelabsaugung FAG 3

- Ideal in holzverarbeitenden Betrieben, in Schreinereien / Tischlereien und im Handwerk allgemein
- HÄ¼chst effiziente Luftreinigung mit hohem Abscheidegrad
- Mobiles GerÄ¼t fÄ¼r den Einsatz an verschiedenen PlÄ¼tzen in der Werkstatt
- Einfaches Handling
- Zertifiziert fÄ¼r ATEX Zone 2
- Lange Filterstandzeiten
- Steckerfertige Auslieferung

#### Technische Details

- LÄ¼nge max. (Produkt) ca. 2971 mm
- Breite/Tiefe max. (Produkt) ca. 1215 mm
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1912 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 944 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1405 mm
- Gewicht (Netto) ca. 250 kg
- Nennweite auÄ¼en Absaugstutzen Abgang 300 mm
- Achse Absaugstutzen zu Boden 1405 mm
- Motordrehzahl 950/1440 minÄ¼<sup>-1</sup>
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 0,75/2,1 kW
- FilterflÄ¼che 2,0 mÄ¼<sup>2</sup>
- Schalldruckpegel max. 67/72 dB(A)
- Volumenstrom max. 6800 mÄ¼<sup>3</sup>/h
- Unterdruck max. 400/500 Pa

**Sku :** 5134003