



## Farbnebelabsaugung FAG 4

### Farbnebelabsaugung FAG 4

- Ideal in Holzverarbeitenden Betrieben, in Schreinereien / Tischlereien und im Handwerk allgemein
- Höchste effiziente Luftreinigung mit hohem Abscheidegrad
- Mobiles Gerät für den Einsatz an verschiedenen Plätzen in der Werkstatt
- Einfaches Handling
- Zertifiziert für ATEX Zone 2
- Lange Filterstandzeiten
- Steckerfertige Auslieferung

#### Technische Details

- Länge max. (Produkt) ca. 2971 mm
- Breite/Tiefe max. (Produkt) ca. 1215 mm
- Länge (Produkt) ca. 1912 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 943 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1405 mm
- Gewicht (Netto) ca. 270 kg
- Nennweite Außen Absaugstutzen Abgang 300 mm
- Achse Absaugstutzen zu Boden 1405 mm
- Motordrehzahl 1430 min<sup>-1</sup>
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 2,2 kW
- Filterfläche 2,0 m<sup>2</sup>
- Schalldruckpegel max. 72 dB(A)
- Volumenstrom max. 6800 m<sup>3</sup>/h
- Unterdruck max. 500 Pa

**Sku :** 5134004