



## Farbspritzpistole EGO-HVLP

### Farbspritzpistole EGO-HVLP

#### Super-Sets fÄ¼r Lack- und Farbenprofis

Von fein bis krÄ¼ftig: ELMAG HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmengenregelung ausgestattet und erfÄ¼len hÄ¼chste AnsprÄ¼che an QualitÄ¼t und Wirtschaftlichkeit.

#### Farbspritzen und Lackieren

FÄ¼r Farbspritz- und Lackierarbeiten trockene Druckluft verwenden bzw. niemals Druckluftschlauch verwenden, der an einen automatischen Ä¼ler oder Inline-Ä¼ler angeschlossen war.

Eventuell KupplungsgehÄ¼use eindeutig markieren.

#### HVLP High-Volume-Low-Pressure

- FarbÄ¼bertragungsrate bis 87 %
- Betriebsdruck ab 1,5 bar
- Geringer Luftverbrauch
- Besonders wirtschaftlich
- Nebelarm,

#### Details

- EGO ist fÄ¼r die Nachbesserungsarbeiten im Karosseriebereich sowie fÄ¼r graphische und Dekorationsarbeiten konzipiert
- ProfigerÄ¼t fÄ¼r Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Farbmengen- und Stahlbreitenregulierung
- PTFE-Dichtungen selbstschmierend
- INOX DÄ¼sensatz 1 mm, AISI 303 'rostfrei'
- Je 1 BehÄ¼lter 75/180 cmÄ¼<sup>3</sup> Hostaform C
- Weitere DÄ¼sensÄ¼tze optional
- Set mit DÄ¼sensatz 1,0 mm

#### Technische Daten

- DÄ¼sengrÄ¼e: 1mm
- Betriebsdruck: 1,5 – 2,5bar
- Auftragsmenge: 66g/min
- Luftverbrauch: 150l/min

Skü : 32171