



Farbspritzpistole EGO-HVLP

Farbspritzpistole EGO-HVLP

Super-Sets für Lack- und Farbenprofis

Von fein bis kräftig: ELMAG HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmengenregelung ausgestattet und erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Wirtschaftlichkeit.

Farbspritzen und Lackieren

Für Farbspritz- und Lackierarbeiten trockene Druckluft verwenden bzw. niemals Druckluftschlauch verwenden, der an einen automatischen Öler oder Inline-Öler angeschlossen war.

Eventuell Kupplungsgehäuse eindeutig markieren.

HVLP High-Volume-Low-Pressure

- Farbübertragungsrate bis 87 %
- Betriebsdruck ab 1,5 bar
- Geringer Luftverbrauch
- Besonders wirtschaftlich
- Nebelarm,

Details

- EGO ist für die Nachbesserungsarbeiten im Karosseriebereich sowie für graphische und Dekorationsarbeiten konzipiert
- Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Farbmengen- und Stahlbreitenregulierung
- PTFE-Dichtungen selbstschmierend
- INOX Düsensatz 1 mm, AISI 303 ,rostfrei'
- Je 1 Behälter 75/180 cm³ Hostaform C
- Weitere Düsensätze optional
- Set mit Düsensatz 1,0 mm

Technische Daten

- Düsengröße: 1mm
- Betriebsdruck: 1,5 – 2,5bar
- Auftragsmenge: 66g/min
- Luftverbrauch: 150l/min

Skü : 32171