



Farbspritzpistole SLIM S HVLP

Farbspritzpistole SLIM S HVLP

ELMAG HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmengenregelung ausgestattet und erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Wirtschaftlichkeit.

Farbspritzen und Lackieren

Für Farbspritz- und Lackierarbeiten trockene Druckluft verwenden bzw. niemals Druckluftschlauch verwenden, der an einen automatischen Öler oder Inline-Öler angeschlossen war.

Eventuell Kupplungsgehäuse eindeutig markieren.

HVLP – High Volume, Low Pressure

- Farbübertragungsrate bis 87 %
- Betriebsdruck ab 1,5 bar
- geringer Luftverbrauch
- besonders wirtschaftlich
- nebelarm, umweltfreundlich

Details

- Ideal geeignet für Haftgründe, Grundierungen, Deckanstriche, Holz- und Industrielackierungen
- Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Luftmengen- und Strahlbreitenregulierung
- INOX Düsensatz AISI 303 'rostfrei'
- 1 Behälter 680 cm³ Hostaform C
- 3 Filtereinsätze + Verschleißteile-Set
- PTFE-Dichtungen selbst schmierend
- Düse 1,9 mm aus rostfreiem Stahl
- Weitere Düsensätze optional

Technische Daten

- Düsengröße: 1.9mm
- Betriebsdruck: 1,5 – 2,5bar
- Auftragsmenge: 102 – 212g/min
- Luftverbrauch: 200l/min

Skü : 32272