



## Farbspritzpistole SLIM S HVLP

### Farbspritzpistole SLIM S HVLP

ELMAG HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmengenregelung ausgestattet und erfÄ¼llen hÄ¼chste AnsprÄ¼che an QualitÄ¼t und Wirtschaftlichkeit.

#### Farbspritzen und Lackieren

FÄ¼r Farbspritz- und Lackierarbeiten trockene Druckluft verwenden bzw. niemals Druckluftschlauch verwenden, der an einen automatischen Ä¼ler oder Inline-Ä¼ler angeschlossen war.

Eventuell KupplungsgehÄ¼use eindeutig markieren.

#### HVLP – High Volume, Low Pressure

- FarbÄ¼bertragungsrate bis 87 %
- Betriebsdruck ab 1,5 bar
- geringer Luftverbrauch
- besonders wirtschaftlich
- nebelarm, umweltfreundlich

#### Details

- Farbspritzpistole fÄ¼r HaftgrÄ¼nde, Grundierungen, Deckanstriche, Holz und Industrielackierungen ...
- ProfigerÄ¼t fÄ¼r Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Luftmengen- und Strahlbreitenregulierung
- INOX DÄ¼sensatz AISI 303 'rostfrei'
- 1 BehÄ¼lter 680 cmÄ¼<sup>3</sup> Hostaform C
- 3 FiltereinsÄ¼tze + VerschleiÄ¼teile-Set
- PTFE-Dichtungen selbst schmierend
- DÄ¼se 1,7 mm aus rostfreiem Stahl
- Weitere DÄ¼sensÄ¼tze optional

#### Technische Daten

- DÄ¼sengrÄ¼e: 1.7mm
- Betriebsdruck: 1,5 – 2,5bar
- Auftragsmenge: 102 – 212g/min
- Luftverbrauch: 200l/min

Skü : 32271