



Farbspritzpistole SLIM S HVLP

Farbspritzpistole SLIM S HVLP

ELMAG HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmengenregelung ausgestattet und erf \tilde{A} 1/4llen h \tilde{A} 1 chste Anspr \tilde{A} 1/4che an Qualit \tilde{A} 2 und Wirtschaftlichkeit.

Farbspritzen und Lackieren

Fýr Farbspritz- und Lackierarbeiten trockene Druckluft verwenden bzw. niemals Druckluftschlauch verwenden, der an einen automatischen Ã?ler oder Inline-Ã?ler angeschlossen war.

Eventuell Kupplungsgehäuse eindeutig markieren.

HVLP â?? High Volume, Low Pressure

- Farbübertragungsrate bis 87 %
- Betriebsdruck ab 1,5 bar
- geringer Luftverbrauch
- · besonders wirtschaftlich
- nebelarm, umweltfreundlich

Details

- Farbspritzpistole für Haftgründe, Grundierungen, Deckanstriche, Holz und Industrielackierungen â?¦
- ProfigerĤt für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Luftmengen- und Strahlbreitenregulierung
- INOX Düsensatz AISI 303 â??rostfreiâ??
- 1 Behälter 680 cm³ Hostaform C
- 3 Filtereinsätze + VerschleiÃ?teile-Set
- PFTE-Dichtungen selbst schmierend
- DÃ1/4se 1,7 mm aus rostfreiem Stahl
- Weitere Düsensätze optional

Technische Daten

DüsengröÃ?e: 1.7mm
Betriebsdruck: 1,5 â?? 2,5bar
Auftragsmenge: 102 â?? 212g/min

• Luftverbrauch: 200l/min

Sku: 32271