



Feuerwehraggregat Mahindra MP-10

Das Feuerwehraggregat Mahindra MP-10 ist ideal fÄ¼r professionelle EinsÄ¼tze und Katastrophenschutz. Zur serienmÄ¼ßigen Ausstattung gehÄ¼rt der elektronisch geregelten Generator, kurz AVR- Regler. Der Stromerzeuger ist mit einem wassergekÄ¼hlten, langlebigen und sparsamen Mahindra Diesel Motor mit Elektrostart ausgestattet (Herstellerinfo siehe Mahindra Powerol). Das Notstromaggregat ist einfach bedienbar. Das Aggregate besitzen eine "Deep Sea" Steuerung inklusive ATS (automatischer Transferschalter), der bei einem Stromausfall automatisch auf den Generator umschaltet. Die Umschaltung auf Notstrom und die RÄ¼ckschaltung nach Netzwiederkehr inkl. Aggregat-Abstimmung ist somit auch gegeben, wenn niemand anwesend ist. Ist eine automatische Notstromschaltung nicht gewÄ¼nscht, kann das Aggregat auch manuell gestartet werden. Das Feuerwehraggregat Mahindra MP-20 mit DG-Set kann in den Bereichen Einspeisebetrieb, FeuerwehreinsÄ¼tze und Katastrophenschutz eingesetzt werden.

Um die Betriebsbereitschaft zu erhÄ¼hen, wird empfohlen, das GerÄ¼t regelmÄ¼ßig nach dem mitgelieferten Wartungsplan in Betrieb zu nehmen und zu testen (Ä¼hnlich einem Auto, z. B. Ä¼lwechsel usw.).

Starter- / Servicekit fÄ¼r die MP-Serie

Unsere Kits sind fÄ¼r den Start oder die jÄ¼hrliche Wartung ausgerÄ¼stet, um Ihr Aggregat immer in Schuss zu halten. Bestellen Sie das Starter-/Servicekit gleich mit.

Artikeldetails Feuerwehraggregat Mahindra MP-10

- Professionelles dauerbetriebsfÄ¼higes GerÄ¼t
- Indoor oder Outdoor Aufstellung, Lackierung RAL3000 (feuerrot)
- 55 Liter-Tank fÄ¼r ca. 24h 3/4-Last, im Betrieb nachfÄ¼llbar
- Geeignet fÄ¼r Einspeisebetrieb und Einsatzstellen
- Inselbetrieb mit entsprechenden, genormten Steckvorrichtungen (TN/IT)
- IsolationsÄ¼berwachung (abschaltend)
- Absicherung (Hauptsicherung, usw.) dem letzten Stand der Technik entsprechend
- Automatische Ausregelung von Last- und Spannungsschwankungen (AVR-Regler)
- Ä¼bersichtliche Bedienung/Display (Multifunktionsdisplay)
- Integrierte Steuerung mit individueller ProgrammiermÄ¼glichkeit
- Ereignis-Speicherung (Log-Daten)
- SchallgedÄ¼mmte AusfÄ¼hrung
- Aggregatdrehzahl 1500U/min, daher geringe Schallemissionen
- Schallschutzhaube, verstÄ¼rkter SchalldÄ¼mpfer
- WasserkÄ¼hlung (leiser als LuftkÄ¼hlung)
- VorwÄ¼rmung des Motorblocks zur Verbesserung der StartfÄ¼higkeit
- Akustische oder optische Alarmeinrichtung
- BetriebsstundenzÄ¼hler
- Treibstoffanzeige
- Schalttafelbeleuchtung
- Not-Aus-Schalter



- langlebiger, sparsamer Diesel-Motor
- LCD-Steuerungspanel mit ATS (Startautomatik bei Netzausfall)
- Motor VorwÃ¤rmung
- Tagestank inklusive Ãl-/Tankauffangwanne
- Lackierung RAL3000 (feuerrot)
- Hohe AggregathÃ¶he fÃ¼r Gabelstaplertransport
- Motorinnenraumbelichtung
- 2 Jahre Garantie bzw. 1000 Betriebsstunden
- Stecker-Verteilerkasten