



Feuerwehraggregat Mahindra MP-10

Das Feuerwehraggregat Mahindra MP-10 ist ideal für professionelle Einsätze und Katastrophenschutz. Zur serienmäßigen Ausstattung gehört der elektronisch geregelte Generator, kurz AVR- Regler. Der Stromerzeuger ist mit einem wassergekühlten, langlebigen und sparsamen Mahindra Diesel Motor mit Elektrostart ausgestattet (Herstellerinfo siehe Mahindra Powerol). Das Notstromaggregat ist einfach bedienbar. Das Aggregate besitzen eine "Deep Sea" Steuerung inklusive ATS (automatischer Transferschalter), der bei einem Stromausfall automatisch auf den Generator umschaltet. Die Umschaltung auf Notstrom und die Rückschaltung nach Netzwiederkehr inkl. Aggregat-Abstellung ist somit auch gegeben, wenn niemand anwesend ist. Ist eine automatische Notstromschaltung nicht gewünscht, kann das Aggregat auch manuell gestartet werden. Das Feuerwehraggregat Mahindra MP-20 mit DG-Set kann in den Bereichen Einspeisebetrieb, Feuerwehreinsätze und Katastrophenschutz eingesetzt werden.

Um die Betriebsbereitschaft zu erhöhen, wird empfohlen, das Gerät regelmäßig nach dem mitgelieferten Wartungsplan in Betrieb zu nehmen und zu testen (Ähnlich einem Auto, z. B. Ölwechsel usw.).

Starter- / Servicekit für die MP-Serie

Unsere Kits sind für den Start oder die jährliche Wartung ausgerüstet, um Ihr Aggregat immer in Schuss zu halten. Bestellen Sie das Starter-/Servicekit gleich mit.

Artikeldetails Feuerwehraggregat Mahindra MP-10

- Professionelles dauerbetriebsfähiges Gerät
- Indoor oder Outdoor Aufstellung, Lackierung RAL3000 (feuerrot)
- 55 Liter-Tank für ca. 24h 3/4-Last, im Betrieb nachfüllbar
- Geeignet für Einspeisebetrieb und Einsatzstellen
- Inselbetrieb mit entsprechenden, genormten Steckvorrichtungen (TN/IT)
- Isolationsüberwachung (abschaltend)
- Absicherung (Hauptsicherung, usw.) dem letzten Stand der Technik entsprechend
- Automatische Ausregelung von Last- und Spannungsschwankungen (AVR-Regler)
- Übersichtliche Bedienung/Display (Multifunktionsdisplay)
- Integrierte Steuerung mit individueller Programmiermöglichkeit
- Ereignis-Speicherung (Log-Daten)
- Schallgedämmte Ausführung
- Aggregatdrehzahl 1500U/min, daher geringe Schallemissionen
- Schallschutzhaube, verstärkter Schalldämpfer
- Wasserkühlung (leiser als Luftkühlung)
- Vorwärmung des Motorblocks zur Verbesserung der Startfähigkeit
- Akustische oder optische Alarmeinrichtung
- Betriebsstundenzähler
- Treibstoffanzeige
- Schalttafelbeleuchtung
- Not-Aus-Schalter



- langlebiger, sparsamer Diesel-Motor
- LCD-Steuerungspanel mit ATS (Startautomatik bei Netzausfall)
- Motor Vorwärmung
- Tagestank inklusive Öl-/Tankauffangwanne
- Lackierung RAL3000 (feuerrot)
- Hohe Aggregatfüße für Gabelstaplertransport
- Motorinnenraumbelichtung
- 2 Jahre Garantie bzw. 1000 Betriebsstunden
- Stecker-Verteilerkasten