



Feuerwehraggregat Mahindra MP-40

Das Feuerwehraggregat Mahindra MP-40 ist ideal fÃ¼r professionelle EinsÃ¤tze und Katastrophenschutz. Zur serienmÃ¤Ãigen Ausstattung gehÃ¶rt der elektronisch geregelten Generator, kurz AVR- Regler. Der Stromerzeuger ist mit einem wassergekÃ¼hlten, langlebigen und sparsamen Mahindra Diesel Motor mit Elektrostart ausgestattet (Herstellerinfo siehe Mahindra Powerol). Das Notstromaggregat ist einfach bedienbar. Das Aggregate besitzen eine "Deep Sea" Steuerung inklusive ATS (automatischer Transferschalter), der bei einem Stromausfall automatisch auf den Generator umschaltet. Die Umschaltung auf Notstrom und die RÃ¼ckschaltung nach Netzwiederkehr inkl. Aggregat-Abstellung ist somit auch gegeben, wenn niemand anwesend ist. Ist eine automatische Notstromschaltung nicht gewÃ¼nscht, kann das Aggregat auch manuell gestartet werden. Das Feuerwehraggregat Mahindra MP-40 mit DG-Set kann in den Bereichen Einspeisebetrieb, FeuerwehreinsÃ¤tze und Katastrophenschutz eingesetzt werden.

Um die Betriebsbereitschaft zu erhÃ¶hen, wird empfohlen, das GerÃ¤t regelmÃ¤Ãig nach dem mitgelieferten Wartungsplan in Betrieb zu nehmen und zu testen (Ãhnlich einem Auto, z. B. Ãlwechsel usw.).

Starter- / Servicekit fÃ¼r die MP-Serie

Unsere Kits sind fÃ¼r den Start oder die jÃ¤hrliche Wartung ausgerÃ¼stet, um Ihr Aggregat immer in Schuss zu halten. Bestellen Sie das Starter-/Servicekit gleich mit.

Artikeldetails Feuerwehraggregat Mahindra MP-40

- Professionelles dauerbetriebsfÃ¤higes GerÃ¤t
- Indoor oder Outdoor Aufstellung, Lackierung RAL3000 (feuerrot)
- 115 Liter-Tank fÃ¼r ca. 16h 3/4-Last, im Betrieb nachfÃ¼llbar
- Geeignet fÃ¼r Einspeisebetrieb und Einsatzstellen
- Inselbetrieb mit entsprechenden, genormten Steckvorrichtungen (TN/IT)
- IsolationsÃ¼berwachung (abschaltend)
- Absicherung (Hauptsicherung, usw.) dem letzten Stand der Technik entsprechend
- Automatische Ausregelung von Last- und Spannungsschwankungen (AVR-Regler)
- Ãbersichtliche Bedienung/Display (Multifunktionsdisplay)
- Integrierte Steuerung mit individueller ProgrammiermÃ¶glichkeit
- Ereignis-Speicherung (Log-Daten)
- SchallgedÃ¤mmte AusfÃ¼hrung
- Aggregatdrehzahl 1500U/min, daher geringe Schallemissionen
- Schallschutzhaube, verstÃ¤rkter SchalldÃ¤mpfer
- WasserkÃ¼hlung (leiser als LuftkÃ¼hlung)
- VorwÃ¤rmung des Motorblocks zur Verbesserung der StartfÃ¤higkeit
- Akustische oder optische Alarmeinrichtung
- BetriebsstundenzÃ¤hler
- Treibstoffanzeige
- Schalttafelbeleuchtung
- Not-Aus-Schalter



- langlebiger, sparsamer Diesel-Motor
- LCD-Steuerungspanel mit ATS (Startautomatik bei Netzausfall)
- Motor VorwÃ¤rmung
- Tagestank inklusive Ãl-/Tankauffangwanne
- Lackierung RAL3000 (feuerrot)
- Hohe AggregathÃ¶he fÃ¼r Gabelstaplertransport
- Motorinnenraumbelichtung
- 2 Jahre Garantie bzw. 1000 Betriebsstunden
- Stecker-Verteilerkasten