



Filter-Druckminderer FRMG, 1/2?

Filter-Druckminderer FRMG, 1/2?

Druckminderer, Filter und Ä¼ler

Filter, Druckregler, Ä¼ler als EinzelgerÄ¼te bzw. auch platzsparend vereint in einem GerÄ¼t in Blockbauweise. Filter und Filterdruckminderer mit KunststoffbehÄ¼lter (Polycarbonat) mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen), Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 32 Ä¼m) und Druckmanometer von 0-12 bar.

Konstanter Ausgangsdruck unabhÄ¼ngig vom Eingangsdruck!

Alle Modelle auch mit metallverstÄ¼rktem Schutzglas erhÄ¼ltlich!

Einbau nur vertikal mÄ¼glich (ausgenommen Druckminderer)!

Betriebstemperatur: min. +0 Ä¼C bis max. + 50 Ä¼C (bei 10 bar)

- 1/2?
- Regler / Druckminderer
- Filter / Wasserabscheider
- Metall-SchutzgehÄ¼use

Technische Daten

- Durchfluss bei 6 bar: 2600l/min
- Eingangsdruck: 18bar
- Regelbereich: 0 – 12bar
- BehÄ¼ltervolumen: 47cmÄ¼³

Skü : 42525