



Filter-Druckminderer FRMG, 3/4?

Filter-Druckminderer FRMG, 3/4?

Druckminderer, Filter und Ã¶ler

Filter, Druckregler, Ã¶ler als EinzelgerÃ¤te bzw. auch platzsparend vereint in einem GerÃ¤t in Blockbauweise. Filter und Filterdruckminderer mit KunststoffbehÃ¤lter (Polycarbonat) mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen), Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 32 μ m) und Druckmanometer von 0-12 bar.

Konstanter Ausgangsdruck unabhÃ¤ngig vom Eingangsdruck!

Alle Modelle auch mit metallverstÃ¤rktem Schutzglas erhÃ¤ltlich!

Einbau nur vertikal mÃ¶glich (ausgenommen Druckminderer)!

Betriebstemperatur: min. +0 $^{\circ}$ C bis max. + 50 $^{\circ}$ C (bei 10 bar)

- 3/4?
- Filter / Wasserabscheider
- Regler /Druckminderer
- Metall-SchutzgehÃ¤use

Technische Daten

- Durchfluss bei 6 bar: 4600l/min
- Eingangsdruck: 18bar
- Regelbereich: 0 – 12bar
- BehÃ¤ltervolumen: 170cm³

Sku : 42526