



Formatkreissäge CASADEI XENIA 70/32 A – 550

Formatkreissäge CASADEI XENIA 70/32 A – 550

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Serienmaßigkeit mit drei Drehzahlen
- Standardmaßigkeit mit NC-Steuerung mit 7 Zoll LC-Display zur Einstellung aller Achsen der Maschine
- Sägeaggregat mit dauerhaft präziser zweifacher Schwenksegmentführung, 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente
- Positionierung der Schnittflanke und der Sägeblattschwenkung elektrisch
- Vorritzaggregat mit separatem Vorritzmotor
- Leistungsstarke Industriemotoren
- Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit bewährtem und dauerhaft leichtgängigem Kugelkontaktsystem auf gehärteten, 10 Jahre Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen
- Große Auflageflächen durch serienmäßige Tischverlängerung und Tischverbreiterung
- Grauguss-Sägetisch
- Abklappbarer Parallelanschlag mit Feineinstellung und Rundstangenführung
- Ablänganschlag, ausziehbar bis 3200 mm, mit zwei Klappanschlüssen und Exzenterspanner
- Besonders großer Ausleger mit Materialrolle, ausziehbar bis 2400 mm
- Seitlich wegschwenkbarer Sägeblatt-Sägeblattpendelschutz mit integriertem Absaugstutzen
- Optional erhältlich: bis 1500 mm ausziehbare Gehrungsanschlüsse zur Befestigung direkt am Schiebschlitten
- Zahlreiche Ausstattungsoptionen zur individuellen Anpassung

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 1000 kg
- Absaugstuzendurchmesser 120 mm
- Absaugstuzendurchmesser Sägeblattschutz 100 mm
- Maschinenkörper Länge 2240 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 1035 mm
- Platzbedarf Länge 7331 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 5100 mm
- Platzbedarf Höhe 1865 mm
- Erläuterung Platzbedarf: Die Maße berücksichtigen maximale Fahrwege oder Nutzlängen
- Arbeitsbereich Länge 5700 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 1900 mm
- Erläuterung Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Vorritzmotor 0.9 kW



- Leistung Antriebsmotor 7,0 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40 %
- Besäumrahmenlänge 3200 mm
- Formatschiebeschlittenlänge 3200 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- Tischlänge 1285 mm
- Tischbreite 700 mm
- Tischhöhe 900 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 1270 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 3200 mm
- Sägeblattneigung 90° / 45°
- Max. Schnitttiefe 90° 200 mm
- Max. Schnitttiefe 45° 129 mm
- Durchmesser Sägeblatt 550 mm
- Drehzahl Sägeblatt 2500 / 3500 / 5000 min⁻¹
- Durchmesser Vorritzsägeblatt 120 mm
- Drehzahl Vorritzsägeblatt 8500 min⁻¹

Ausstattung

- Vorritzaggregat
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff für Schiebeschlitten
- Materialrolle am Besäumrahmen
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung, wegschwenkbar
- Anschlüsse 2 Profiklappanschlüsse
- Besäumerschuh
- Exzenterstapler
- Schwenkbares Bedienpanel oben
- Tischverbreiterung
- Tischverlängerung
- Sägeblattpendelschutz mit schneller Ausfließvorrichtung
- Vorbereitung für Sägeblatt-Ø 550 mm

Sku : 5223508A