



Formatkreiss\u00e4ge class si 400ep BLADE OFF

Formatkreiss\u00e4ge class si 400ep BLADE OFF

- Das BLADE OFF System erkennt m\u00f6gliche Gefahrensituationen vorzeitig und verhindert sie, indem das S\u00e4geblatt in einem Bruchteil einer Sekunde im Maschinentisch verschwindet
- Mit Hilfe von Sensoren ist das System in der Lage, zwischen Werkst\u00fcck und Bediener zu unterscheiden
- Eine LED Leuchte in der S\u00e4geblattschutzhaube zeigt mit einem gr\u00fcnen Licht an, ob das Schutzsystem aktiv ist
- Steuerung \u00fcber 10\u201c eye-S Bedienkonsole
- Verbindung mit \u201cSCM Thundercut\u201c (Optimierer/Ablaufsteuerung App) m\u00f6glich
- Parallelanschlag elektrisch verstellbar
- Start / Stopp-Tasten f\u00fcr Haupt- und Vorritzs\u00e4geblatt im Schiebeschlitten integriert
- Spezielle F\u00fchrungen und ein innovativer Bogenschliff erm\u00f6glichen eine vierfach h\u00f6here Tragf\u00e4higkeit des Bes\u00e4umwagens
- Kugelgelagerter Teleskoparm sorgt f\u00fcr mehr Stabilit\u00e4t und eine leichtg\u00e4ngigere F\u00fchrung des Werkst\u00fccks

Technische Daten

- L\u00e4nge (Produkt) ca. 7250 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 4460 mm
- H\u00f6he (Produkt) ca. 1770 mm
- Gewicht (Netto) ca. 1314 kg
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser S\u00e4geblattschutz 100 mm
- Platzbedarf L\u00e4nge 7250 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 4224 mm
- Platzbedarf H\u00f6he 1766 mm
- Erl\u00e4uterung Platzbedarf \u201c Die Ma\u00dfe ber\u00fccksichtigen maximale Verfahrswege oder Nutzl\u00e4ngen
- Arbeitsbereich L\u00e4nge 2850 vorne / hinten mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 1400 links / 500 rechts mm
- Erl\u00e4uterung Arbeitsbereich \u201c Die angegebenen Ma\u00dfe bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die f\u00fcr die Maschine empfohlene freie Aufstellfl\u00e4che zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Vorritzmotor 1,3 kW
- Abgabeleistung (Motorleistung) 9,0 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Formatschiebeschlittenl\u00e4nge 3200 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- Tischl\u00e4nge 1040 mm



- Tischbreite 630 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 1500 mm
- Max. AblÄ¼ngbreite links vom SÄ¼geblatt 3200 mm
- BesÄ¼umlÄ¼nge 3200 mm
- SÄ¼geblattneigung 90 Ä¼Ä¼ 45Ä¼
- Max. SchnitthÄ¼he 90Ä¼ 120 mm
- Max. SchnitthÄ¼he 45Ä¼ 89 mm
- ErlÄ¼uterung max. SchnitthÄ¼he Ä¼Ä¼ mit 400mm SÄ¼geblatt
- Durchmesser SÄ¼geblatt max. 400 mm
- Durchmesser SÄ¼geblatt min. 300 mm
- Drehzahl SÄ¼geblatt 3000 Ä¼Ä¼ 5000 minÄ¼Ä¼¹
- Durchmesser VorritzsÄ¼geblatt 120 mm
- Drehzahl VorritzsÄ¼geblatt 8500 minÄ¼Ä¼¹

Ausstattung

- Vorritzaggregat mit separatem Vorritzmotor
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Ein-/Aus-Schalter am Schiebeschlitten fÄ¼r Motoren des Haupt- und VorritzsÄ¼geblatts
- BesÄ¼umrahmen mit winkelverstellbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- Materialrolle am BesÄ¼umrahmen
- SÄ¼ge-Parallelanschlag motorisch, Ä¼Ä¼ber Bedienpanel
- AnschlÄ¼ge ProfiklappanschlÄ¼ge
- Exzenterstapler
- Steuerung SÄ¼geblatthÄ¼he, -schwenkung und Parallelanschlag
- Schwenkbares Bedienpanel oben
- Tischverbreiterung
- TischverlÄ¼ngerung
- SÄ¼geblattpendelschutz

Sku : 5530010