



- Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlagnag mit feineinstellbarer Anschlagklappe
- Robuste und pr azise Ausf  hrung mit Formatschiebeschlitten
- Der Arbeitstisch aus Grauguss erm  glicht vibrationsarmes Arbeiten
- S  geblatth  henverstellung   ber ein Handrad
- S  geblattschwenkung von 90 bis 45° verstellbar   ber Handrad mit Skala
- Zweifach aufgeh  ngtes S  geaggregat garantiert vibrationsfreies und pr azises Arbeiten
- Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm f  r gr  tm  gliche Stabilit  t
- Gehrungsanschlagnag und Niederhalter   ber die gesamte Schlittenl  nge verschiebbar
- Gro  er Aluminium-Parallelanschlagnag auf Rundstangenf  hrung
- Starker Antriebsmotor f  r konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitth  he
- Gro  dimensionierter Arbeitstisch und serienm   ige Tischverbreiterung f  r Schnittbreiten bis 1220 mm

- L nge (Produkt) ca. 5100 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 3850 mm
- H he (Produkt) ca. 1300 mm
- Gewicht (Netto) ca. 275 kg
- Absaugstutzendurchmesser 98 mm
- Absaugstutzendurchmesser S geblattschutz 40 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 3,0 kW
- Abgabeleistung 2,3 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Motor Drehzahl 2800 min⁻¹
- Formatschiebeschlittenl nge 1600 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 270 mm
- Tischl nge 1300 mm
- Tischbreite 1260 mm
- Tischh he 865 mm
- Schalldruckpegel 85 dB(A)
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 1220 mm
- Max. Abl ngsbreite links vom S geblatt 2430 mm
- Bes uml nge 2000 mm
- S geblattneigung 90    45 
- Max. Schnitth he 90  100 mm
- Max. Schnitth he 45  80 mm



- Durchmesser SÃ¶geblatt 315 mm
- Drehzahl SÃ¶geblatt 4500 min⁻¹
- Durchmesser VorritzsÃ¶geblatt 100 mm
- Drehzahl VorritzsÃ¶geblatt 8500 min⁻¹

Sku : 5902042