



Formatkreissäge FKS 315-2000 E

Formatkreissäge FKS 315-2000 E

- Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung
- Von -45° bis $+45^\circ$ schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag mit feineinstellbarer Anschlagklappe
- Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten
- Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- Sägeblattneigenverstellung über ein Handrad
- Sägeblattschwenkung von 90 bis 45° verstellbar über Handrad mit Skala
- Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
- Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für geringstmögliche Stabilität
- Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittlänge verschiebbar
- Großer Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung
- Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitttiefe
- Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1220 mm

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 4330 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 4155 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1150 mm
- Gewicht (Netto) ca. 295 kg
- Absaugstutzendurchmesser 98 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 40 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung $3,7$ kW
- Abgabeleistung $3,0$ kW
- Motor Drehzahl 2800 min^{-1}
- Formatschiebeschlittlänge 2000 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 270 mm
- Tischlänge 1260 mm
- Tischbreite 800 mm
- Tischhöhe 870 mm
- Schalldruckpegel 85 dB(A)
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 1220 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 2430 mm
- Besäumlänge 2000 mm
- Sägeblattneigung 90 bis 45°
- Max. Schnitttiefe 90 bis 100 mm



- Max. SchnitthÄ¶he 45° 80 mm
- Durchmesser SÄ¶geblatt 315 mm
- Drehzahl SÄ¶geblatt 4500 minÄ¶¹
- Durchmesser VorritzsÄ¶geblatt 90 mm
- Drehzahl VorritzsÄ¶geblatt 8500 minÄ¶¹

Lieferumfang

- SÄ¶geblatt 315 x 30 x 3 mm 24 ZÄ¶hne
- VorritzsÄ¶geblatt 90 x 20 x 3 mm 12 ZÄ¶hne

Ausstattung

- BesÄ¶umrahmen mit winkelverstellbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- Materialrolle am BesÄ¶umrahmen
- SÄ¶ge-Parallelanschlag mit RundstangenfÄ¼hrung und Feineinstellung
- AnschlÄ¶ge: Ein Klappanschlag
- BesÄ¶umschuh
- Exzenterspanner
- Tischverbreiterung
- TischverlÄ¶ngerung
- SÄ¶geblattschutzhaube
- HÄ¶hvenverstellung und Schwenkung des SÄ¶geaggregats, manuell

Sku : 5900317