



Formatkreissäge FKS 315-2600 E

Formatkreissäge FKS 315-2600 E

- Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung
- Von -45° bis $+45^\circ$ schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag mit feineinstellbarer Anschlagklappe
- Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten
- Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- Sägeblatthöhenverstellung über ein Handrad
- Sägeblattschwenkung von 90 bis 45° verstellbar über Handrad mit Skala
- Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
- Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für große, gleichzeitige Stabilität
- Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittlänge verschiebbar
- Großer Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung
- Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitttiefe
- Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1220 mm

Technische Daten

- Länge (Produkt) ca. 5700 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 3850 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1300 mm
- Gewicht (Netto) ca. 320 kg
- Schiebeschlitten Gewicht 54 kg
- Maschinenkörper Gewicht 266 kg
- Absaugstutzendurchmesser 98 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 40 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung $3,7$ kW
- Abgabeleistung $3,0$ kW
- Motor Drehzahl 2800 min $^{-1}$
- Formatschiebeschlittlänge 2600 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 270 mm
- Tischlänge 1260 mm
- Tischbreite 800 mm
- Tischhöhe 870 mm
- Schalldruckpegel 85 dB(A)
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 1220 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 2430 mm
- Besäumlänge 2600 mm



- S\u00e4geblattneigung 90 \u00b0 / 45\u00b0
- Max. Schnitttiefe 90\u00b0 100 mm
- Max. Schnitttiefe 45\u00b0 80 mm
- Durchmesser S\u00e4geblatt 315 mm
- Drehzahl S\u00e4geblatt 4500 min⁻¹
- Durchmesser Vorritzs\u00e4geblatt 90 mm
- Drehzahl Vorritzs\u00e4geblatt 8500 min⁻¹

Lieferumfang

- S\u00e4geblatt 315 x 30 x 3 mm 24 Z\u00e4hne
- Vorritzs\u00e4geblatt 90 x 20 x 3 mm 12 Z\u00e4hne

Ausstattung

- Vorritzaggregat
- Bes\u00e4umrahmen mit winkelverstellbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- Materialrolle am Bes\u00e4umrahmen
- S\u00e4ge-Parallelanschlag mit Rundstangenf\u00fchrung und Feineinstellung
- Anschl\u00e4ge: Ein Klappanschlag
- Bes\u00e4umschuh
- Exzenterspanner
- Tischverbreiterung
- Tischverl\u00e4ngerung
- S\u00e4geblattschutzhaube
- H\u00e4hvenverstellung und Schwenkung des S\u00e4geaggregats, manuell

Sku : 5900318