



## Formatkreiss\u00e4ge FKS 350-3200 PRO

### Formatkreiss\u00e4ge FKS 350-3200 PRO

- S\u00e4geblattneigung und H\u00f6henverstellung erfolgt manuell
- Hohes Eigengewicht sorgt f\u00fcr vibrationsfreien Lauf
- Gro\u00dfer Auslegertisch mit Materialrolle
- Parallelanschlag mit Rundstangenf\u00fchrung
- Ausziehbarer Aluminium-L\u00e4ngsanschlag mit zwei Klappanschl\u00e4gen
- 4,5 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen montiert
- Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit hoher Verwindungssteifigkeit
- Serienm\u00e4\u00dfig mit Tischverbreiterung und Tischverl\u00e4ngerung aus starkem Blech
- Gro\u00dfe Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer Gasdruckfeder hochschwenkbar
- Schneller und bequemer S\u00e4geblattwechsel dank Rapid- Klemmsystem
- Mehrfacharretierung am Schiebetisch

#### Technische Details

- L\u00e4nge (Produkt) ca. 3386 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 3600 mm
- H\u00f6he (Produkt) ca. 1310 mm
- Gewicht (Netto) ca. 800 kg
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser S\u00e4geblattschutz 80 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 4,5 kW
- Abgabeleistung 3,9 kW
- Motor Drehzahl 2800 min<sup>-1</sup>
- Formatschiebeschlittenl\u00e4nge 3200 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 416 mm
- Formatschiebeschlittenh\u00f6he 890 mm
- Tischl\u00e4nge 1008 mm
- Tischbreite 554 mm
- Tischh\u00f6he 885 mm
- Schalldruckpegel 96,5 dB(A)
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 1300 mm
- Max. Abl\u00e4ngbreite links vom S\u00e4geblatt 3200 mm
- S\u00e4geblattneigung 90 \u00b0?? 45\u00b0
- Max. Schnitth\u00f6he 90\u00b0 115 mm
- Max. Schnitth\u00f6he 45\u00b0 80 mm



- Durchmesser SÄ¼geblatt 350 mm
- Drehzahl SÄ¼geblatt 3500/4500 minÄ¹
- Durchmesser VorritzsÄ¼geblatt 120 ä?? 125 mm
- Drehzahl VorritzsÄ¼geblatt 8000 minÄ¹

## Ausstattung

- Vorritzaggregat mit separatem Vorritzmotor
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff fÄ¼r Schiebeschlitten
- BesÄ¼mrahmen mit ausziehbarem Aluminium-LÄ¼ngsanschlag
- Materialrolle am BesÄ¼mrahmen
- SÄ¼ge-Parallelanschlag mit RundstangenfÄ¼hrung
- AnschlÄ¼ge: Zwei ProfiklappanschlÄ¼ge
- Tischverbreiterung
- TischverlÄ¼ngerung
- SÄ¼geblattpendelschutz
- SÄ¼geblattschutzhaube
- HÄ¼hnenverstellung und Schwenkung des SÄ¼geaggregats, manuell mit Digitalanzeige

**Skü :** 5200350