



Formatkreissäge FKS 350-3200 PRO

Formatkreissäge FKS 350-3200 PRO

- Sägeblattneigung und Höhenverstellung erfolgt manuell
- Hohes Eigengewicht sorgt für vibrationsfreien Lauf
- Großer Auslegertisch mit Materialrolle
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Ausziehbarer Aluminium-Längsanschlag mit zwei Klappanschlägen
- 4,5 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen montiert
- Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit hoher Verwindungssteifigkeit
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung und Tischverlängerung aus starkem Blech
- Große Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer Gasdruckfeder hochschwenkbar
- Schneller und bequemer Sägeblattwechsel dank Rapid- Klemmsystem
- Mehrfacharretierung am Schiebetisch

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 3386 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 3600 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1310 mm
- Gewicht (Netto) ca. 800 kg
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 80 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 4,5 kW
- Abgabeleistung 3,9 kW
- Motor Drehzahl 2800 min⁻¹
- Formatschiebeschlittenlänge 3200 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 416 mm
- Formatschiebeschlittenhöhe 890 mm
- Tischlänge 1008 mm
- Tischbreite 554 mm
- Tischhöhe 885 mm
- Schalldruckpegel 96,5 dB(A)
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 1300 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 3200 mm
- Sägeblattneigung 90 – 45°
- Max. Schnitthöhe 90° 115 mm
- Max. Schnitthöhe 45° 80 mm



- Durchmesser Sägeblatt 350 mm
- Drehzahl Sägeblatt 3500/4500 min⁻¹
- Durchmesser Vorritzsägeblatt 120 – 125 mm
- Drehzahl Vorritzsägeblatt 8000 min⁻¹

Ausstattung

- Vorritzaggregat mit separatem Vorritzmotor
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff für Schiebeschlitten
- Besäumrahmen mit ausziehbarem Aluminium-Längsanschlag
- Materialrolle am Besäumrahmen
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Anschläge: Zwei Profiklappanschläge
- Tischverbreiterung
- Tischverlängerung
- Sägeblattpendelschutz
- Sägeblattschutzhaube
- Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats, manuell mit Digitalanzeige

Skü : 5200350