



Formatkreissäge FKS 400-3200 M A PRO

Formatkreissäge FKS 400-3200 M A PRO

- Sägeblattneigung und Höhenverstellung motorisch und mit digitaler Anzeige
- Hauptsägeblatt mit Riemenantrieb und Drehzahlen 3500/4500 min⁻¹
- Hohes Eigengewicht sorgt für vibrationsfreien Lauf
- Großer Auslegertisch mit Materialrolle
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und digitaler Positionsanzeige
- Ausziehbarer Aluminium-Längsanschlag mit zwei Klappanschlüssen
- 7,5 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen montiert
- Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit hoher Verwindungssteifigkeit
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung und Tischverlängerung aus starkem Blech
- Große Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer Gasdruckfeder hochschwenkbar
- Schneller und bequemer Sägeblattwechsel dank Rapid-Klemmsystem
- Mehrfacharretierung am Schiebetisch

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 3386 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 3600 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1310 mm
- Gewicht (Netto) ca. 850 kg
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 80 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 7,5 kW
- Abgabeleistung 6 kW
- Motor Drehzahl 2800 min⁻¹
- Formatschiebeschlittenlänge 3200 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 416 mm
- Formatschiebeschlittenhöhe 890 mm
- Tischlänge 1008 mm
- Tischbreite 554 mm
- Tischhöhe 885 mm
- Schalldruckpegel 96,5 dB(A)
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 1300 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 3200 mm
- Sägeblattneigung 90° - 45°
- Max. Schnitttiefe 90° 140 mm



- Max. Schnitttiefe 45° 100 mm
- Durchmesser S\u00e4geblatt 400 mm
- Drehzahl S\u00e4geblatt 3500/4500 min⁻¹
- Durchmesser Vorritzs\u00e4geblatt 120 \u00d7 125 mm
- Drehzahl Vorritzs\u00e4geblatt 8000 min⁻¹

Ausstattung

- Vorritzaggregat mit separatem Vorritzmotor
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff f\u00fcr Schiebeschlitten
- Bes\u00e4umrahmen mit ausziehbarem Aluminium-L\u00e4ngsanschlag
- Materialrolle am Bes\u00e4umrahmen
- S\u00e4ge-Parallelanschlag mit Rundstangenf\u00fchrung
- Anschl\u00e4ge: Zwei Profiklappanschl\u00e4ge
- Tischverbreiterung
- Tischverl\u00e4ngerung
- S\u00e4geblattschutzhaube
- H\u00f6henverstellung und Schwenkung des S\u00e4geaggregatsmotorisch, mit digitaler Anzeige

Sku : 5200402