



## Formatkreissäge FKS 550-3200 PRO

### Formatkreissäge FKS 550-3200 PRO

- Sägeblattneigung und Höhenverstellung erfolgt manuell
- Max. Schnitthöhe 200 mm
- Vorritzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor
- Hauptsägeblatt mit Riemenantrieb und Drehzahlen 2800/3665/4800 min<sup>-1</sup>
- Hohes Eigengewicht sorgt für vibrationsfreien Lauf
- Großer Auslegertisch mit Materialrolle
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Ausziehbarer Aluminium-Längsanschlag mit zwei Klappanschlägen
- 7,5 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen montiert
- Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten mit Doppelrollwagen aus eloxiertem Aluminium mit hoher Verwindungssteifigkeit
- Mehrfacharretierung am Schiebetisch
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung und Tischverlängerung aus Stahlblech
- Große Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer Gasdruckfeder hochschwenkbar
- Sägeblattklemmung über werkzeugfreies Rapid-System

### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 3386 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 3703 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1330 mm
- Gewicht (Netto) ca. 1102 kg
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 80 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 8,3 kW
- Abgabeleistung 7,5 kW
- Motor Drehzahl 2800 min<sup>-1</sup>
- Formatschiebeschlittenlänge 3200 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 416 mm
- Formatschiebeschlittenhöhe 890 mm
- Tischlänge 1255 mm
- Tischbreite 685 mm
- Tischhöhe 890 mm
- Schalldruckpegel 96,5 dB(A)
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 1450 mm



- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 3200 mm
- Sägeblattneigung 90 – 45°
- Max. Schnitthöhe 90° 200 mm
- Max. Schnitthöhe 45° 140 mm
- Durchmesser Sägeblatt 550 mm
- Drehzahl Sägeblatt 2800/3665/4800 min<sup>-1</sup>
- Durchmesser Vorritzsägeblatt 120 – 130 mm
- Drehzahl Vorritzsägeblatt 8000 min<sup>-1</sup>

## Ausstattung

- Vorritzaggregat mit separatem Vorritzmotor Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff für Schiebeschlitten
- Besäumrahmen mit ausziehbarem Aluminium-Längsanschlag
- Materialrolle am Besäumrahmen
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Anschläge Zwei Profiklappanschläge
- Tischverbreiterung
- Tischverlängerung
- Sägeblattpendelschutz
- Sägeblattschutzhaube
- Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats, manuell mit Digitalanzeige

**Sku :** 5200550