



## Formatkreissäge FKS 550-3200 PRO

### Formatkreissäge FKS 550-3200 PRO

- Sägeblattneigung und Höhenverstellung erfolgt manuell
- Max. Schnitttiefe 200 mm
- Vorritzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor
- Hauptsägeblatt mit Riemenantrieb und Drehzahlen 2800/3665/4800 min<sup>-1</sup>
- Hohes Eigengewicht sorgt für vibrationsfreien Lauf
- Großer Auslegertisch mit Materialrolle
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Ausziehbarer Aluminium-Längsanschlag mit zwei Klappanschlüssen
- 7,5 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen montiert
- Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten mit Doppelrollwagen aus eloxiertem Aluminium mit hoher Verwindungssteifigkeit
- Mehrfacharretierung am Schiebetisch
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung und Tischverlängerung aus Stahlblech
- Große Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer Gasdruckfeder hochschwenkbar
- Sägeblattklemmung über werkzeugfreies Rapid-System

### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 3386 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 3703 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1330 mm
- Gewicht (Netto) ca. 1102 kg
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 80 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 8,3 kW
- Abgabeleistung 7,5 kW
- Motor Drehzahl 2800 min<sup>-1</sup>
- Formatschiebeschlittenlänge 3200 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 416 mm
- Formatschiebeschlittenhöhe 890 mm
- Tischlänge 1255 mm
- Tischbreite 685 mm
- Tischhöhe 890 mm
- Schalldruckpegel 96,5 dB(A)
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 1450 mm



- Max. AblÃ¶ngbreite links vom SÃ¶geblatt 3200 mm
- SÃ¶geblattneigung 90 â?? 45Â°
- Max. SchnitthÃ¶he 90Â° 200 mm
- Max. SchnitthÃ¶he 45Â° 140 mm
- Durchmesser SÃ¶geblatt 550 mm
- Drehzahl SÃ¶geblatt 2800/3665/4800 minÂ¹
- Durchmesser VorritzsÃ¶geblatt 120 â?? 130 mm
- Drehzahl VorritzsÃ¶geblatt 8000 minÂ¹

## Ausstattung

- Vorritzaggregat mit separatem Vorritzmotor Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff fÃ¼r Schiebeschlitten
- BesÃ¶umrahmen mit ausziehbarem Aluminium-LÃ¶ngsanschlag
- Materialrolle am BesÃ¶umrahmen
- SÃ¶ge-Parallelanschlag mit RundstangenfÃ¼hrung
- AnschlÃ¶ge Zwei ProfiklappanschlÃ¶ge
- Tischverbreiterung
- TischverlÃ¶ngerung
- SÃ¶geblattpendelschutz
- SÃ¶geblattschutzhaube
- HÃ¶henverstellung und Schwenkung des SÃ¶geaggregats, manuell mit Digitalanzeige

**Sku :** 5200550