



FormatkreissÄ¼ge minimax si 4 Ä¼Ä¼ 315 / 23 mit Vorritzeinrichtung

FormatkreissÄ¼ge minimax si 4 Ä¼Ä¼ 315 / 23 mit Vorritzeinrichtung

- Massiver Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss Ä¼Ä¼ fÄ¼r maximale StabilitÄ¼t und Langlebigkeit
- Robustes Untergestell aus geschweiÄ¼tem Stahl Ä¼Ä¼ garantiert hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- PrÄ¼ziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium Ä¼Ä¼ leichtgÄ¼ngig gefÄ¼hrt Ä¼ber hochwertiges Kugelkontaktsystem
- Hartmetall-FÄ¼hrungsbahnen Ä¼Ä¼ fÄ¼r dauerhafte PrÄ¼zision und minimale Wartung
- Schwenkbares Grauguss-SÄ¼geaggregat mit doppelter SegmentfÄ¼hrung Ä¼Ä¼ exakte Null-Punkt-Schwenkung fÄ¼r hÄ¼chste Schnittgenauigkeit
- Massiver Parallelanschlag mit RundstangenfÄ¼hrung
- Ausgestattet mit verschiebbarer Exzentersternvorrichtung
- Integrierte Winkelschnittvorrichtung am Schiebeschlitten Ä¼Ä¼ fÄ¼r schnelle und prÄ¼zise Gehrungsschnitte
- Vorritzeinrichtung mit Riemenantrieb

Technische Daten

- Gewicht (Netto) ca. 454 kg
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser SÄ¼geblattschutz 60 mm
- Transportbreite 980 mm
- MaschinenKÄ¼rper LÄ¼nge 1620 mm
- MaschinenKÄ¼rper Breite/Tiefe 840 mm
- Platzbedarf LÄ¼nge 5335 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 4410 mm
- ErlÄ¼uterung Platzbedarf Ä¼Ä¼ Die MaÄ¼e berÄ¼cksichtigen maximale Verfahrswege oder NutzLÄ¼ngen
- Arbeitsbereich LÄ¼nge 1600 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 2300 mm
- ErlÄ¼uterung Arbeitsbereich Ä¼Ä¼ Die angegebenen MaÄ¼e bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die fÄ¼r die Maschine empfohlene freie AufstellflÄ¼che zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung (Motorleistung) 5,0 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- FormatschiebeschlittenLÄ¼nge 2250 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- FormatschiebeschlittenhÄ¼he 175 mm
- TischLÄ¼nge 940 mm



- Tischbreite 560 mm
- TischhÃ¶he 900 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm
- Max. AblÃ¶ngbreite links vom SÃ¤geblatt 3200 mm
- BesÃ¶umlÃ¶nge 2250 mm
- SÃ¤geblattneigung 90 â?? 46Â°
- Max. SchnitthÃ¶he 90Â° 100 mm
- Max. SchnitthÃ¶he 45Â° 71 mm
- ErlÃ¶uterung max. SchnitthÃ¶he â?? UnabhÃ¶ngig vom Vorritzer
- Durchmesser SÃ¤geblatt 315 mm
- ErlÃ¶uterung Durchmesser SÃ¤geblatt â?? UnabhÃ¶ngig vom Vorritzer
- Drehzahl SÃ¤geblatt 4000 min⁻¹
- Durchmesser VorritzsÃ¤geblatt 120 mm
- Drehzahl VorritzsÃ¤geblatt 9000 min⁻¹

Ausstattung

- Vorritzaggregat Antrieb durch Motor des HauptsÃ¤geblatts Ã¼ber Flachriemen, mit SÃ¤geblatt Ã? 120 mm
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff fÃ¼r Schiebeschlitten
- Materialrolle am BesÃ¶umrahmen
- SÃ¶ge-Parallelanschlag mit RundstangenfÃ¼hrung
- AnschlÃ¶ge Zwei ProfiklappanschlÃ¶ge
- BesÃ¶umschuh
- Exzenter Spanner
- Tischverbreiterung
- TischverlÃ¶ngerung
- SÃ¤geblattschutzhaube

Sku : 5504823VR