



## FormatkreissÄ¼ge minimax si 4 â?? 315 / 26

### FormatkreissÄ¼ge minimax si 4 â?? 315 / 26

- Massiver Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss â?? fÄ¼r maximale StabilitÄ¼t und Langlebigkeit
- Robustes Untergestell aus geschweiÄ¼tem Stahl â?? garantiert hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- PrÄ¼ziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium â?? leichtgÄ¼ngig gefÄ¼hrt Ä¼ber hochwertiges Kugelsystem
- Hartmetall-FÄ¼hrungsbahnen â?? fÄ¼r dauerhafte PrÄ¼zision und minimale Wartung
- Schwenkbares Grauguss-SÄ¼geaggregat mit doppelter SegmentfÄ¼hrung â?? exakte Null-Punkt-Schwenkung fÄ¼r hÄ¼chste Schnittgenauigkeit
- Massiver Parallelanschlag mit RundstangenfÄ¼hrung
- Ausgestattet mit verschiebbarer Exzentrerspannvorrichtung
- Integrierte Winkelschnittvorrichtung am Schiebeschlitten â?? fÄ¼r schnelle und prÄ¼zise Gehrungsschnitte

#### Technische Daten

- Gewicht (Netto) ca. 473 kg
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser SÄ¼geblattschutz 60 mm
- Transportbreite 980 mm
- MaschinenÄ¼rper LÄ¼nge 1900 mm
- MaschinenÄ¼rper Breite/Tiefe 840 mm
- Platzbedarf LÄ¼nge 6035 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 4410 mm
- ErlÄ¼uterung Platzbedarf â?? Die MaÄ¼e berÄ¼cksichtigen maximale VerfÄ¼hrwege oder NutzLÄ¼ngen
- Arbeitsbereich LÄ¼nge 1600 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 2300 mm
- ErlÄ¼uterung Arbeitsbereich â?? Die angegebenen MaÄ¼e bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die fÄ¼r die Maschine empfohlene freie AufstellflÄ¼che zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung (Motorleistung) 5,0 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltzeit Antriebsmotor 40%
- FormatschiebeschlittenLÄ¼nge 2600 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- FormatschiebeschlittenhÄ¼he 175 mm
- TischLÄ¼nge 940 mm
- Tischbreite 560 mm



- TischhÃ¶he 900 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm
- Max. AblÃ¶ngbreite links vom SÃ¤geblatt 3200 mm
- BesÃ¤umlÃ¤nge 2600 mm
- SÃ¤geblattneigung 90 â?? 46Â°
- Max. SchnitthÃ¶he 90Â° 100 mm
- Max. SchnitthÃ¶he 45Â° 71 mm
- ErlÃ¤uterung max. SchnitthÃ¶he â?? UnabhÃ¤ngig vom Vorritzer
- Durchmesser SÃ¤geblatt 315 mm
- ErlÃ¤uterung Durchmesser SÃ¤geblatt â?? UnabhÃ¤ngig vom Vorritzer
- Drehzahl SÃ¤geblatt 4000 min<sup>-1</sup>

## Ausstattung

- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff fÃ¼r Schiebeschlitten
- Materialrolle am BesÃ¤umrahmen
- SÃ¤ge-Parallelanschlag mit RundstangenfÃ¼hrung
- AnschlÃ¤ge Zwei ProfiklappanschlÃ¤ge
- BesÃ¤umschuh
- Exzenterspanner
- Tischverbreiterung
- TischverlÃ¤ngerung
- SÃ¤geblattschutzhaube

**Sku :** 5504826