



FormatkreissÄge minimax si 4 315 / 26 mit Vorritzeinrichtung

FormatkreissÄge minimax si 4 315 / 26 mit Vorritzeinrichtung

- Massiver Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss ÄÄ maximale StabilitÄt und Langlebigkeit
- Robustes Untergestell aus geschweiÄtem Stahl ÄÄ garantiert hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- PrÄziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium ÄÄ leichtgÄngig gefÄhrt Äber hochwertiges Kugelkontaktsystem
- Hartmetall-FÄhrungsbahnen ÄÄ fÄr dauerhafte PrÄzision und minimale Wartung
- Schwenkbare Grauguss-SÄgeaggregat mit doppelter SegmentFÄhrung ÄÄ exakte Null-Punkt-Schwenkung fÄr hÄchste Schnittgenauigkeit
- Massiver Parallelanschlag mit RundstangenFÄhrung
- Ausgestattet mit verschiebbarer Exzentersternvorrichtung
- Integrierte Winkelschnittvorrichtung am Schiebeschlitten ÄÄ fÄr schnelle und prÄzise Gehrungsschnitte
- Vorritzeinrichtung mit Riemenantrieb

Technische Daten

- Gewicht (Netto) ca. 473 kg
- Absaugstutzen Durchmesser 120 mm
- Absaugstutzen Durchmesser SÄgeblattschutz 60 mm
- Transportbreite 980 mm
- MaschinenKÄrper LÄnge 1900 mm
- MaschinenKÄrper Breite/Tiefe 840 mm
- Platzbedarf LÄnge 6035 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 4410 mm
- ErlÄuterung Platzbedarf ÄÄ Die MaÄe berÄcksichtigen maximale VerfÄhrwege oder NutzLÄngen
- Arbeitsbereich LÄnge 1600 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 2300 mm
- ErlÄuterung Arbeitsbereich ÄÄ Die angegebenen MaÄe bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die fÄr die Maschine empfohlene freie AufstellflÄche zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung (Motorleistung) 5,0 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltzeit Antriebsmotor 40%
- FormatschiebeschlittenLÄnge 2600 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- FormatschiebeschlittenhÄhe 175 mm
- TischLÄnge 940 mm



- Tischbreite 560 mm
- Tischhöhe 900 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 3200 mm
- Besäumlänge 2600 mm
- Sägeblattneigung 90 °? 46°
- Max. Schnitttiefe 90° 100 mm
- Max. Schnitttiefe 45° 71 mm
- Erläuterung max. Schnitttiefe °? UnabhÃngig vom Vorritzer
- Durchmesser Sägeblatt 315 mm
- Erläuterung Durchmesser Sägeblatt °? UnabhÃngig vom Vorritzer
- Drehzahl Sägeblatt 4000 min⁻¹
- Durchmesser Vorritzsägeblatt 120 mm
- Drehzahl Vorritzsägeblatt 9000 min⁻¹

Ausstattung

- Vorritzaggregat Antrieb durch Motor des Hauptsägeblatts Ã¼ber Flachriemen, mit Sägeblatt Ã? 120 mm
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff fÃ¼r Schiebeschlitten
- Materialrolle am Besäumrahmen
- Säge-Parallelanschlag mit RundstangenfÃ¼hrung
- AnschlÃge Zwei ProfiklappanschlÃge
- Besäumschuh
- Exzenter Spanner
- Tischverbreiterung
- TischverlÃngerung
- Sägeblattschutzhäube

Sku : 5504826VR