



Formatkreissäge minimax si 400es 26 ALU 2

Formatkreissäge minimax si 400es 26 ALU 2

- Ausgelegt für die Bearbeitung von Aluminium
- Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Großflächiger Tischausleger (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit Tischverlängerung und Exzenterstapler
- Säge-Aggregat aus einer robusten Gusseisen-Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung und Null-Punkt-Schwenkung für einen ruhigen und perfekten Schnitt
- Großflächiger Arbeitstisch aus spannungsfreiem Grauguss
- Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten
- Hohes Eigengewicht sorgt für Präzision und ruhigen Lauf
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten über Inverter schaltbar
- Wegschwenkeinrichtung für Anschlag unter Tisch
- Schnittbreite 1270 mm
- Made in Italy

Aluminium-Formatschiebeschlitten

- Ausgestattet mit tausendfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- Dauerhaft leichtgängig
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen

Sägeaggregat mit Schwenksegmentführung

- Dauerhafte Präzision durch zweifache Schwenksegmentführung
- 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 700 kg
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 80 mm
- Transportbreite 990 mm
- Maschinenkörper Länge 1900 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 885 mm
- Platzbedarf Länge 5890 mm



- Platzbedarf Breite/Tiefe 4860 mm
- Erläuterung Platzbedarf: Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen
- Arbeitsbereich Länge 1600 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 2300 mm
- Erläuterung Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 7,0 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Formatschiebeschlittenlänge 2600 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- Formatschiebeschlittenhöhe 142 mm
- Tischlänge 940 mm
- Tischbreite 560 mm
- Tischhöhe 900 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 1270 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 3260 mm
- Besäumlänge 2600 mm
- Sägeblattneigung 90 – 45°
- Max. Schnitthöhe 90° 136,5 mm
- Max. Schnitthöhe 45° 97 mm
- Durchmesser Sägeblatt 400 mm
- Drehzahl Sägeblatt 3500/5000 min⁻¹

Ausstattung

- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff für Schiebeschlitten
- Materialrolle am Besäumrahmen
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Anschläge Profilkappanschläge
- Besäumerschuh
- Exzenter Spanner
- Tischverbreiterung
- Tischverlängerung
- Sägeblattpendelschutz

Skü : 5504790