



FormatkreissÄ¼ge minimax si 400es 26 ALU 2

FormatkreissÄ¼ge minimax si 400es 26 ALU 2

- Ausgelegt fÄ¼r die Bearbeitung von Aluminium
- LeichtgÄ¼ngiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- GroÄ¼flÄ¼chiger Tischausleger (LÄ¼ngsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Ausziehbarer Teleskop-AbblÄ¼nganschlag mit zwei Klappanschlä¼gen
- PrÄ¼ziser Parallelanschlag, abklappbar fÄ¼r groÄ¼e Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- SerienmÄ¼Ä¼ig mit Tischverbreiterung, mit TischverlÄ¼ngerung und Exzenterspanner
- SÄ¼ge-Aggregat aus einer robusten Gusseisen-Ringform mit doppelter SchwenksegmentfÄ¼hrung und Null-Punkt-Schwenkung fÄ¼r einen ruhigen und perfekten Schnitt
- GroÄ¼flÄ¼chiger Arbeitstisch aus spannungsfreiem Grauguss
- Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten
- Hohes Eigengewicht sorgt fÄ¼r PrÄ¼zision und ruhigen Lauf
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten Ä¼ber Inverter schaltbar
- Wegschwenkeinrichtung fÄ¼r Anschlag unter Tisch
- Schnittbreite 1270 mm
- Made in Italy

Aluminium-Formatschiebeschlitten

- Ausgestattet mit tausendfach bewÄ¼hrtem Kugelkontaktsystem
- Dauerhaft leichtgÄ¼ngig
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen BerÄ¼hrungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf VerschleiÄ¼ der FÄ¼hrungsbahnen

SÄ¼geaggregat mit SchwenksegmentfÄ¼hrung

- Dauerhafte PrÄ¼zision durch zweifache SchwenksegmentfÄ¼hrung
- 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf VerschleiÄ¼ der Schwenksegmente

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 700 kg
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser SÄ¼geblattschutz 80 mm
- Transportbreite 990 mm
- MaschinenkÄ¼rper LÄ¼nge 1900 mm
- MaschinenkÄ¼rper Breite/Tiefe 885 mm
- Platzbedarf LÄ¼nge 5890 mm



- Platzbedarf Breite/Tiefe 4860 mm
- Erläuterung Platzbedarf: Die Maße berücksichtigen maximale Fahrwege oder Nutzlängen
- Arbeitsbereich Länge 1600 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 2300 mm
- Erläuterung Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 7,0 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Formatschiebeschlittenlänge 2600 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- Formatschiebeschlittenhöhe 142 mm
- Tischlänge 940 mm
- Tischbreite 560 mm
- Tischhöhe 900 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 1270 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 3260 mm
- Besäumlänge 2600 mm
- Sägeblattneigung 90°/45°
- Max. Schnitttiefe 90° 136,5 mm
- Max. Schnitttiefe 45° 97 mm
- Durchmesser Sägeblatt 400 mm
- Drehzahl Sägeblatt 3500/5000 min⁻¹

Ausstattung

- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff für Schiebeschlitten
- Materialrolle am Besäumrahmen
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Anschläge Profilkappanschläge
- Besäumerschuh
- Exzenterspanner
- Tischverbreiterung
- Tischverlängerung
- Sägeblattpendelschutz

Sku : 5504790