



Formatkreissäge minimax si x 26 A

Formatkreissäge minimax si x 26 A

- Steuereinheit mit elektronischer Anzeige für programmierte, motorische Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregat
- Grauguss-Sägeaggregat garantiert Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Sägeaggregat mit dauerhaft präziser zweifacher Schwenksegmentführung, 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente
- Erleichterte Plattenaufgabe durch großen Besäumrahmen mit Laufrolle
- Teleskoplineal mit zwei Profi-Klappanschlüssen
- Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit bewährtem und dauerhaft leichtgängigem Kugelkontaktsystem auf gehärteten Stahlführungsbahnen, 10 Jahre Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen
- Vorritzeinrichtung mit eigenem Antrieb ausgestattet und von außen leicht einstellbar
- Zwei-Positionen Sägeblattpendelschutz manuell einstellbar
- A 3-Ausführung mit Dreiachsensteuerung zusätzlich mit motorischem Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung, Positionsanzeige über einen Encoder, Verstellung über Kugelumlaufspindel, stufenlose Einstellung über Schalter oder automatische Positionierung und Möglichkeit inkrementaler Verstellung
- UP-Ausführung mit schwenkbarem Bedienpanel für maximale Flexibilität
- X-Ausführung mit Compex Gehrungsanschlag zur schnellen und genauen Ausführung von Gehrungsschnitten, automatischer Ausgleich der Anschlagposition. (Längenausgleich)
- Optional erhältlich: zwei Sägeblattgeschwindigkeiten, Ablänganschlag mit Digitalanzeige
- Made in Italy

Technische Daten

- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 80 mm
- Transportbreite 1250 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung (Motorleistung) 7 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Besäumrahmenlänge 1200 mm
- Besäumrahmenbreite 650 mm
- Formatschiebeschlittenlänge 2600 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- Formatschiebeschlittenhöhe 142 mm
- Tischlänge 1000 mm



- Tischbreite 685 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 1270 mm
- Max. AblÃ¶ngbreite links vom SÃ¤geblatt 3260 mm
- BesÃ¶umrÃ¶nge 2600 mm
- SÃ¤geblattneigung -46 â?? 46Â°
- Max. SchnitthÃ¶he 90Â° 136,5 mm
- Max. SchnitthÃ¶he 45Â° 97 mm
- Max. SchnitthÃ¶he -45Â° 60 mm
- Durchmesser SÃ¤geblatt 400 mm
- ErlÃ¶uterung Durchmesser SÃ¤geblatt â?? UnabhÃ¶ngig vom Vorritzer
- Drehzahl SÃ¤geblatt 4000 min⁻¹
- Durchmesser VorritzsÃ¤geblatt 160 mm

Ausstattung

- Vorritzaggregat mit separatem Vorritzmotor
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff fÃ¼r Schiebeschlitten
- Ein-/Aus-Schalter am Schiebeschlitten
- Materialrolle am BesÃ¶umrahmen
- SÃ¶ge-Parallelanschlag mit RundstangenfÃ¼hrung
- AnschlÃ¶ge ProfiklappanschlÃ¶ge
- BesÃ¶umschuh
- Exzenterspanner
- Steuerung SÃ¤geblatthÃ¶he, -schwenkung und Parallelanschlag
- Schwenkbares Bedienpanel oben
- Tischverbreiterung
- TischverlÃ¶ngerung
- SÃ¤geblattpendelschutz

Sku : 5508775