FormatkreissÃ¤ge minimax si x 32 A 3 UP X

FormatkreissÃ¤ge minimax si x 32 A 3 UP X

- Steuereinheit mit elektronischer Anzeige fÃ¼r programmierte, motorische HÃ¶henverstellung und Schwenkung des SÃ¤geaggregat
- GraugusssÃ¤geaggregat garantiert Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- SÃ¤geaggregat mit dauerhaft prÃ¤ziser zweifacher SchwenksegmentfÃ¼hrung, 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf VerschleiÃ? der Schwenksegmente
- Erleichterte Plattenaufgabe durch groÃ?en BesÃ¤umrahmen mit Laufrolle
- Teleskoplineal mit zwei Profi-KlappanschlÃ¤gen
- LeichtgÃ¤ngiger und prÃ¤ziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit bewÃ¤hrtem und dauerhaft leichtgÃ¤ngigem Kugelkontaktsystem auf gehÃ¤rteten StahlfÃ¼hrungsbahnen, 10 Jahre Garantie auf VerschleiÃ? der FÃ¼hrungsbahnen
- Vorritzeinrichtung mit eigenem Antrieb ausgestattet und von auÃ?en leicht einstellbar
- Zwei-Positionen SÃ¤geblattpendelschutz manuell einstellbar
- A 3-AusfÃ¼hrung mit Dreiachsensteuerung zusÃ¤tzlich mit motorischem Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung, Positionsanzeige Ã¼ber einen Encoder, Verstellung Ã¼ber Kugelumlaufspindel, stufenlose Einstellung Ã¼ber Schalter oder automatisches Positionierung und MÃ¶glichkeit inkrementaler Verstellung
- UP-AusfÃ¼hrung mit schwenkbarem Bedienpanel fÃ¼r maximale FlexibilitÃ¤t
- X-AusfÃ¼hrung mit Compex Gehrungsanschlag zur schnellen und genauen AusfÃ¼hrung von Gehrungsschnitten, automatischer Ausgleich der Anschlagsposition. (LÃ¤ngenausgleich)
- Optional erhÃ¤ltlich: zwei SÃ¤geblattgeschwindigkeiten, AblÃ¤nganschlag mit Digitalanzeige
- Made in Italy

Technische Daten

- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser SÃ¤geblattschutz 80 mm
- Transportbreite 1250 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung (Motorleistung) 7 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- BesÃ¤umrahmenlÃ¤nge 1200 mm
- BesÃ¤umrahmenbreite 650 mm
- FormatschiebeschlittenlÃ¤nge 3200 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- FormatschiebeschlittenhÃ¶he 142 mm
- TischlÃ¤nge 1000 mm

- Tischbreite 685 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 1270 mm
- Max. AblÃ¤ngbreite links vom SÃ¤geblatt 3260 mm
- BesÃ¤umlÃ¤nge 3200 mm
- SÃ¤geblattneigung-46 â?? 46Â°
- Max. SchnitthÃ¶he 90Â° 136,5 mm
- Max. SchnitthÃ¶he 45Â° 97 mm
- Max. SchnitthÃ¶he -45Â° 60 mm
- Durchmesser SÃ¤geblatt 400 mm
- ErlÃ¤uterung Durchmesser SÃ¤geblatt â?? UnabhÃ¤ngig vom Vorritzer
- Drehzahl SÃ¤geblatt 4000 minÂ¯Â¹
- Durchmesser VorritzsÃ¤geblatt 160 mm

Ausstattung

- Vorritzaggregat mit separatem Vorritzmotor
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff fÃ¼r Schiebeschlitten
- Ein-/Aus-Schalter am Schiebeschlitten
- Materialrolle am BesÃ¤umrahmen
- Gehrungsanschlag â??Compexâ??
- SÃ¤ge-Parallelanschlag mit RundstangenfÃ¼hrung
- AnschlÃ¤ge ProfiklappanschlÃ¤ge
- BesÃ¤umschuh
- Exzenterspanner
- Steuerung SÃ¤geblatthÃ¶he, -schwenkung und Parallelanschlag
- Schwenkbares Bedienpanel oben
- Tischverbreiterung
- TischverlÃ¤ngerung
- SÃ¤geblattpendelschutz

Sku : 5508783