



Fräus- und Bohreinheit MFB 16 Vario

Fräus- und Bohreinheit MFB 16 Vario

Serienausstattung

- Schnellspannbohrfutter B 16 / 1 – 16mm
- Kegeldorn MK 2 / B 16 mit IG M10
- Anzugsspindel M10
- Not-Aus-Taster / Nullspannungsauslöser
- Werkzeugsatz / Bedienungsanleitung / CE

Sonderzubehör

- Koordinatentisch-Grundplatte zu MFB 16 Vario
- Fräusersatz TITAN, 20-teilig, Δ 3 – 20 mm
- Schraubstock 3? / 75 mm für SUPERTURN 550/125 Vario
- Spannzangen-Set MK 2 (ER 25), 10-teilig, 2 – 16 mm

Technische Daten

- Bohrleistung in Stahl: 16mm
- Fräusleistung Planfräuser: 50mm
- Fräusleistung Schafffräuser: 16mm
- Spindelaufnahme (Fräusspindel): MK 2
- Spindelausladung: 169mm
- Pinolenhub: 50mm
- Fräuskopfhub: 210mm
- Fräuskopf Schwenkbereich: $\pm 90^\circ$
- Drehzahlbereich 1, stufenlos (MFB): 50 – 1125UpM
- Drehzahlbereich 2, stufenlos (MFB): 100 – 2250UpM
- Motorleistung (MFB): 500W
- Netzanschluss (MFB): 230/50V/Hz
- Höhe ab Maschinenbett: 790mm
- Gewicht (MFB): 55kg

Skus : 88115