



Frä- und Bohreinheit MFB 20 Vario

Frä- und Bohreinheit MFB 20 Vario

Serienausstattung

- Schnellspannbohrfutter B 16 / 1 – 16 mm
- Kegeldorn MK 2 / B 16 mit IG M10
- Anzugsspindel M10
- Not-Aus-Taster / Nullspannungsauslöser
- Werkzeugsatz / Bedienungsanleitung / CE

Sonderzubehör

- Grundplatte zu MFB 20 Vario mit Koordinatentisch
- Fräzersatz TITAN, 20-teilig, Ø 3 – 20 mm
- Maschinenschraubstock 3“ / 75 mm
- Spannzangen-Set MK 2 (ER 25), 10-teilig, 2 – 16 mm
- Spannzangen-Set MK 2 (ER40), 15-teilig, 2 – 26 mm

Technische Daten

- Bohrleistung in Stahl: 20mm
- Gewindeschneidleistung: M14
- Fräseleistung Planfräser: 63mm
- Fräseleistung Schaftfräser: 16mm
- Spindelaufnahme (Frässpindel): MK 2
- Spindelausladung: 184mm
- Pinolenhub: 50mm
- Fräskopfhub: 380mm
- Fräskopf Schwenkbereich: ± 90°
- Drehzahlbereich 1, stufenlos (MFB): 50 – 1125UpM
- Drehzahlbereich 2, stufenlos (MFB): 100 – 2250UpM
- Motorleistung (MFB): 600W
- Netzanschluss (MFB): 230/50V/Hz
- Höhe ab Maschinenbett: 830mm
- Gewicht (MFB): 60kg

Sku : 88116