



## Gehrungs-BandsÄ¼gemaschine CY 200x170 G

### Gehrungs-BandsÄ¼gemaschine CY 200x170 G

- Absenkautomatik mit Regelventil
- Schnellspannschraubstock
- Schnellspannhebel
- Stangensperre mit Materialanschlag
- Winkelschnellspanner
- Winkelskala
- Ä¼bad fÄ¼r Dauerschmierung
- Zentrales Bedienpanel
- ERGO-Bedienhebel / Ein/Aus
- KÄ¼hlsystem mit Elektropumpe
- SÄ¼gebandrÄ¼der mit PrÄ¼zisionslagern
- SÄ¼gebands-Spureinstellung
- SÄ¼gebandspanner mit Tellerfederpaket
- SÄ¼gebandsÄ¼hrung vorne verstellbar
- Spannlager vorne/hinten einstellbar
- SpÄ¼neabstreifer/Greifschutz
- SÄ¼gebandschutz mit Endausschalter
- AutoOFF-Abschaltautomatik
- SÄ¼gerahmen mit Kegelrollenlagern
- Stahlblechsockel mit SpÄ¼newanne
- BandsÄ¼geblatt Bimetall Cobalt

#### Weitere Details

- Leistungsstarker Antriebsmotor
- Zentrales Bedienpanel
- Verstellbare SÄ¼gebandsÄ¼hrung vorne mit Greifschutz
- Drehbarer SÄ¼gebandrahmen
- Fest montierter Schraubstock
- PrÄ¼zise einstellbarem Spannagerpaar
- Flexible KÄ¼hleitung

#### Technische Details

- Schnittbereich max. 200x170 mm
- SÄ¼gebandslÄ¼nge 2085 mm
- SÄ¼gebandsÄ¼rte 20 mm
- SÄ¼gebandsstÄ¼rke 0,9 mm



- Schnittstärke 1,2 mm
- Schraubstocköffnung max. 0-215 mm
- Schnittwinkel 0-60 °
- Drehzahlstufen 2
- Schnittgeschwindigkeit 1/min: 42 m/min | 2/max: 84 m/min
- Sägebandantrieb Motorleistung 750/1100 W
- Kühlmittelpumpe Motorleistung 32 W
- Netzanschluss 400/50-60 V/Hz
- Einlaufhöhe 890 mm
- Länge 1400 mm
- Breite 620 mm
- Höhe 1120 mm
- Gewicht 175 kg

**Sku :** 78004